

# 白铁皮加工公司 温州白铁皮加工 锦旺环保设备

产品名称	白铁皮加工公司 温州白铁皮加工 锦旺环保设备
公司名称	杭州萧山锦旺环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区临浦镇前孔社区
联系电话	18758077370

## 产品详情

杭州萧山锦旺环保设备有限公司成立于1990年，是各类标准风机、定制风机以及非标准环保设备等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

螺旋风管用于联通两地之间的空气流通，起到通风透气的作用，按材质一般分为三类：镀锌螺旋风管、不锈钢螺旋风管以及复合螺旋风管。市场上1流通最广的镀锌螺旋风管。螺旋风管适用范围非常广泛。净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用抽放瓦1斯管、矿用涂胶布风筒等。

相比其他的通风管道，螺旋风管有着很多的优点。

通风管道在安装时的注意事项：

(1) 当风管与风机连接时，应在进出风口处加软接头，其软接头的断面尺寸应与风机进出风口一致。软管接头一般可采用帆布、人造革等材料，软管长度不宜小于200，松紧度应适宜，柔性软管可缓冲风机的振动。

(2) 当风道与除尘设备、加热设备等连接前，应待设备安装完毕后，按实际测绘的图纸进行预制和安装。

(3) 风道安装时，进、出风日宜在风道预制时开出洞口，如需在安装完毕的风道上现开风口，其接口处应严密。

(4) 当输送含凝结水或含湿量较大的气体时，其水平管道宜设有坡度，并在低点处接排水管。安装时风道底部不宜出现纵向接缝，对底部有接缝处应进行密封处理。

(5) 对输送易燃、易爆气体的钢板风道，在风道连接法兰处应安装跨接线，并与静电接地网连接。

(6) 当水平风道高度在4m以上时，安装人员应系安全带。脚手架或移动式支架上的跳板应固定好，跳板宽度应符合安全规范，在脚手架上的安装人员宜携工具袋，防止工具或电钻等物坠落伤人。

(7) 双吊杆支架在风道就位后，应保证横担平直，吊杆不扭转，白铁皮加工厂家，双吊杆受力均匀。

杭州萧山锦旺环保设备有限公司成立于1990年，是各类标准风机、定制风机以及非标准环保设备等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

共板法兰通风管道兼具角钢法兰通风管道的优点，结构强度高，白铁皮加工公司，无焊接、无铆接，全镀锌板制造，耐腐蚀性好，连接严密，漏风率低。其风管成品外形美观，白铁皮加工报价，尺寸规矩准确，外形线条流畅，漏风量远低于标准。有利于通风管道的生产呈现工厂化，规模化，标准化，自动化。同时它又是非型钢连接，由镀锌钢板制作的风管其连接形式可用钢板直接压制使风管与法兰一体成形。制作工艺，下料准确，材料消耗低，产品质量稳定，温州白铁皮加工，加工速度快捷、方便、小的漏风率。实现了漏风量小，降低能耗，节省运行费用。

白铁皮加工公司-温州白铁皮加工-锦旺环保设备(查看)由杭州萧山锦旺环保设备有限公司提供。白铁皮加工公司-温州白铁皮加工-锦旺环保设备(查看)是杭州萧山锦旺环保设备有限公司(www.xsjwhb.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。