

# 博物馆展柜供应商

产品名称	博物馆展柜供应商
公司名称	惠州隆城展示展览有限公司
价格	5500.00/平方米
规格参数	品牌:隆城展示 型号:bwg-001 产地:惠州市
公司地址	惠州市惠阳区新圩镇红田村苦草龙地段房屋A栋 一楼A单元(注册地址)
联系电话	18200752525

## 产品详情

1、钣金钢架结构，底座由1.5mm冷轧板钣金加工而成，专用铝型材玻璃固定框，表面经过磷化处理，静电喷涂，颜色可选。

2、采用左右两把展柜专用锁具、遥控感应系统，使布展更加方便，文物更加安全。

3、专用密封条与进口结构胶配合使用，密封柜内空间，达到理想的密封效果。

4、通柜采用10mm超白钢化玻璃（可选配12mm超白钢化玻璃、5+0.76+5超白夹胶玻璃、6+0.76+6超白夹胶玻璃），阻隔内外气体流通，保护文物。玻璃透光率高，可防止紫外线等有害光线，损害柜内文物，并且不影响人观察文物的视觉效果。

5、洗墙灯，欧普T5冷色灯管，采用乳白色亚克力透光板与柜内环境隔开。

（可选配LED照明或光纤照明代替传统射灯，360°角度调节，热量小，易调节）

6、使用方法：

打开柜门

第yi步：确认展柜系统接入220V（50HZ）电源

第二步：打开柜门锁具。

第三步：按遥控器开启按键，

直至玻璃门下半部分完全开启。

第四步：接受到遥控指令后展柜内置电机将玻璃门下面部分推出。（如图二）

第五步：展柜下部被电机推出后，玻璃与玻璃（柜体）之间露出缝隙，工作人员用手将玻璃门上面部分拉出（轻拉）。

第六步：玻璃门整体被拉出之后，可将玻璃门向左或者右移动（向左或者向右根据实际需要而定），移动到柜门挡块位置。（敬告：此过程中一定要轻拉、轻推，速度不可过快）。

#### 关闭柜门

第一步：将玻璃门缓缓的移动至初始位置（敬告：此过程中一定要轻拉、轻推，速度不可过快）。

第二步：将玻璃门上半部分缓缓推进。

第三步：按住遥控器关闭按钮，直至玻璃门下半部分完全关进。

第四步：使用钥匙将玻璃门锁住。

#### 注意：

玻璃门开启最大处与初始位置都有内置挡块，方便操作人员开门、关门。

推拉玻璃门时速度不可过快，玻璃是易碎物品，不可撞击。过快的速度产生的撞击力也能使挡块移位、变形，导致玻璃门卡住。

关闭玻璃门后，点动开启按钮，使型材稍微向外移动一点，可保护内置电机，增长使用寿命。

展柜使用中请按要求操作。