

北京威图机柜过滤器风扇3244140

产品名称	北京威图机柜过滤器风扇3244140
公司名称	威图电子机械技术（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	威图:RITTAL 过滤器风扇:3244140
公司地址	上海市松江工业区民益路1658号
联系电话	010-88155455 13701184863

产品详情

<div class="Inhalte">

– 产品描述

颜色:RAL 7035防护等级 IP , 符合 IEC 60 529 标准:防护等级 IP 54带标准过滤器额外精细过滤器垫: IP 55带标准过滤器和防水防护罩: IP 56防护等级 NEMA:带标准过滤器: 类型 12带标准过滤器额外精细过滤器垫: 类型 12带标准过滤器和防水防护罩: 类型 3、3R、4、4X供货范围:完整的安装单位, 包含过滤垫说明:针对 3237.XXX 过滤器风扇, 通过设备上的 2 条单芯导线连接电子接口, 其他过滤器风扇则采用弹簧端子。气流量 (自由送风):在 50 Hz 条件下: 700 m/h在 60 Hz 条件下: 770 m/h气流量 (带含有标准过滤垫的排气过滤器) (数量 x 型号, 功率 50/60 Hz) :1 x 3243200: 544/587 m/h2 x 3243200: 630/690 m/h额定工作电压:400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz460 V, 3~, 60 Hz尺寸:宽度: 323 mm高度: 323 mm必要的安装口:宽度: 292 mm高度: 292 mm安装深度:25 mm安装深度:130.5 mm温度范围:存储: -30 ° C...+70 ° C运行 (环境) : -30 ° C...+55 ° C额定功率 Pel:在 50 Hz 条件下: 93 W在 60 Hz 条件下: 140 W额定电流 最大:在 50 Hz 条件下: 0.17 A在 60 Hz 条件下: 0.21 A前置熔断器:电机保护开关: 0,2 A...0,4 A噪音等级:在 50 Hz 条件下: 67 dB(A)在 60 Hz 条件下: 70 dB(A)斜流风扇:对角, 三相交流电机包装单元:1 件重量/包装:4.1 kgEAN:4028177652200税率号:84145915ETIM 6.0:EC000320ETIM 5.0:EC000320eCI@ss 8.0/8.1:27180716eCI@ss 7.0/7.1:27180716eCI@ss 6.0/6.1:27180716eCI@ss 5.1/5.1.4:27180705产品描述:SK 风扇过滤器, 斜流风叶,400V,3~,700/770CMH