

筑卡瓷砖玻化砖大理石粘结剂厂家直供

产品名称	筑卡瓷砖玻化砖大理石粘结剂厂家直供
公司名称	大连筑卡新型建材有限公司
价格	950.00/吨
规格参数	筑卡:瓷砖粘结剂 国标:玻化砖粘结剂 大连 长春:大理石粘结剂
公司地址	辽宁省大连市甘井子区柳溪东园27号20层1号
联系电话	13050535586

产品详情

瓷砖石材粘结剂

产品特点1、本品是一种聚合物改性的水泥基粘结剂，其施工操作性能、粘结性能等较之传统的水泥砂浆有大幅改善。

2、具有无需浸砖，薄层施工，粘结力强，不易空鼓，无毒环保、耐侯、耐水性好。产品分类与用途陶瓷砖粘结剂：适用于室内、外墙及地面粘贴陶瓷砖，亦可用于防水卷材抹面保护层。玻化砖粘结剂：适用于室内、外墙及地面粘贴玻化砖、通体砖、马赛克、文化石、耐酸瓷砖、薄板等。大理石粘结剂：适用于室内、外墙及地面粘贴薄型大理石、大块石材、花岗岩、人造大理石等大型石材。施工工艺

一、基面处理1、所有基面应坚实、干燥、清洁、不晃动、无油污、蜡渍、混凝土养护剂和其它松散物。2、有油漆的基面应做粗糙，至少暴露80%的原基层。3、新混凝土基面，应至少养护28天方可铺砖；新抹灰基面应至少养护7天方可铺砖。4、旧混凝土或抹灰基面可使用工业洗涤剂或去油污剂清洁，用高压水龙头冲洗干净，表面经晾干24h后方可铺砖。5、清除混凝土表面的残余物，特别是倾斜的混凝土平板上所残留的脱模剂。6、在吸水率大的底材或者在高温、干燥的环境下，施工前须先润湿基面。二、材料制备1、本品与水的混合比例为每20公斤（1个整包）粘结剂加水5L至5.5L。2、搅拌时，要先加水再倒入粘结剂，使用电动搅拌机将水和粘结剂搅拌均匀，静置5至10min再次搅拌即可使用。3、如果一次搅拌的粘结剂重量小于5公斤，也可以采用人工搅拌的方式。

三、铺砖施工1、用齿型刮板将搅拌好的粘结剂涂抹于工作面上，使之均匀分布，并成一条条齿状。每次涂布面积约1m²(视天气温度而定)，然后在晾置时间内将被粘砖板揉压于工作面上即可。2、选择齿型刮板的大小应考虑工作面的平整度和砖板背面的凹凸程度。3、如果砖板背面的沟隙较深或石材、砖板较大较重，则应该采取工作面和砖板背面同时涂布粘结剂的方式进行施工。4、立面无钉粘贴石材时，石材面积应不大于400mm×400mm，厚度应不大于20mm。若石材厚度在18mm以下，其面积可以相应放大。面积与厚度超标，或质量、重量特异的石材，须先做现场粘贴试验确定是否适宜采取无钉粘贴。

注意事项1、施工温度为5-40。在雨天施工时，一定要做好遮蔽防护措施，并且要确保在贴砖后的24h

内，施工区域不被雨水淋湿。

2、粘结剂与水的比例可因底材、天气、施工条件等不同而做出适当调整。配制好的粘结剂应根据天气条件控制在2-3h内用完，切忌将已经干结的粘结剂拌水后再用。4、铺砖完成后，须待粘结剂完全干固后（约24h）才可进行下一步的填缝工序。5、粘结剂的刮涂应均匀且满贴，粘结层的厚度应约为所用齿型刮板齿距的一半高。参考用量1、粘贴小型尺寸的瓷砖时，建议使用6mm×6mm齿型刮板。2、粘贴大型尺寸的瓷砖时，建议使用10mm×10mm或12mm×12mm齿型刮板。3、在使用不同齿型刮板时的参考用量：包装储存1、本品包装规格为20kg±0.5kg/袋。2、本品未开封，宜在干燥、阴凉、通风处存放。在正常储存和运输条件下，保质期为12个月。。