

耐磨电动浆液阀

产品名称	耐磨电动浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2780.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:Z973X/H/Y-10 介质:纸浆
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z973X/H/Y-10耐磨电动浆液阀在生产与应用过程中不断消化与吸收国内外类似产品结构及制造工艺的先进特点。不断提高产品的科技含量，从一些技术细节着手，完善了阀门的综合性能。该产品通过配用电磁阀等附件可以完成开、关两位置的动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。浆液阀品种齐全。主体采用铸造，铸钢，不锈钢等。通径从DN50-DN1200。产品广泛用于化工，煤炭，制糖，污水，造纸等到领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用耐磨电动浆液阀性能特点? 超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。?

占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。?

闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。?

上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活。?

闸板具有“ 闸刀 ”的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。耐磨电动浆液阀主要性能规范参数

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	使用介质	气驱动 (MPa)	电驱动 (v)
0.6	0.9	0.66	-20	900	烟气、灰、渣	0.4~0.6 220 380
1.0	1.5	1.1			水混和物、空	
1.6	2.4	1.8			气混和物、煤浆、矿浆	

耐磨电动浆液阀采用标准

项目名称 采用标准
 设计制造验收JB/T 8691
 阀门结构长度GB/T 15188.2-1994
 阀门法兰连接JB/T 79-1994
 阀门检验和试验GB/T 13927-1992
 阀门供货要求GB/T 12252

可选标准
 MSS SP-81
 TAPPI TIS 405.8
 ANSI B16.5
 JB/T 9092-1999
 ——

耐磨电动浆液阀主要零部件材质

序号	零件名称	材料	序号	零件名称	材料
1	阀体	HT250、WCB、304、316、316L	9	键	碳钢
2	阀座	橡胶/四氟/不锈钢/硬质合金	10	螺母	不锈钢
3	闸板	碳钢/不锈钢	11	电动装置	组合件
4	六角螺母	碳素钢	12	填料	PTFE/石墨
5	阀杆	不锈钢/碳钢	13	压盖	不锈钢/碳钢/铸铁/球墨铸铁
6	支架	不锈钢/碳钢/球墨铸铁/灰铸铁	14	六角螺母	碳素钢
7	轴承	合金钢	15	螺栓	碳素钢
8	阀杆螺母	铝青铜合金	-	-	-

耐磨电动浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力	DN	L	D1	D2	H	A	B	C	D	N-	电装型号
0.6MPa	50	48	90	110	600	215	125	318	197	4-M12	DZ10
	65	48	110	130	670	215	125	318	197	4-M12	DZ10
	80	51	125	150	680	215	125	318	197	4-M16	DZ10
	100	51	145	170	700	215	125	318	197	4-M16	DZ10
	125	57	175	200	720	215	125	318	197	8-M16	DZ10
	150	57	200	225	790	215	125	318	197	8-M16	DZ10
	200	70	255	280	850	215	125	363	197	8-M16	DZ15
	250	70	310	335	1100	215	125	363	197	12-M16	DZ20
	300	76	362	395	1180	215	125	363	197	12-M20	DZ20
	350	76	412	445	1280	215	125	363	197	12-M20	DZ30
	400	89	462	495	1460	215	125	363	197	16-M20	DZ45
	450	89	518	550	1600	240	235	437	277	16-M20	DZ45
	500	114	568	600	1800	240	235	437	277	16-M20	DZ60
	600	114	670	705	2100	240	235	437	277	20-M22	DZ60
1.0MPa	700	127	775	810	2300	274	260	526	283	24-M22	DZ90
	800	127	880	920	2500	274	260	526	283	24-M27	DZ120
	900	154	980	1020	2700	319	295	554	309	24-M27	DZ180
	1000	165	1080	1120	2900	319	295	554	309	28-M27	DZ250
	1200	190	1295	1340	2300	319	295	554	309	32-M27	DZ250
	50	48	100	125	600	215	125	318	197	4-M16	DZ10
	65	48	120	145	670	215	125	318	197	4-M16	DZ10
	80	51	135	160	680	215	125	318	197	4-M16	DZ10
	100	51	155	180	700	215	125	318	197	8-M16	DZ10
	125	57	185	210	720	215	125	318	197	8-M16	DZ10
	150	57	210	2400	790	215	125	363	197	8-M20	DZ15
	200	70	265	295	850	215	125	363	197	8-M20	DZ20
	250	70	320	350	1140	215	125	363	197	12-M20	DZ20
	300	76	368	400	1180	215	125	363	197	12-M20	DZ30
350	76	428	460	1280	215	125	363	197	16-M20	DZ30	
400	89	482	515	1460	240	235	437	277	16-M22	DZ45	
450	89	532	565	1600	240	235	437	277	20-M22	DZ45	
500	114	585	620	1800	240	235	437	277	20-M22	DZ60	
600	114	685	725	2100	240	235	437	277	20-M27	DZ60	

