

水泥新型化粪池报价 阜阳化粪池 宿州新通

产品名称	水泥新型化粪池报价 阜阳化粪池 宿州新通
公司名称	宿州新通建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区马鞍山路
联系电话	15755755551

产品详情

化粪池清理原理：

第1池主要截留含虫卵较多的粪便，粪便经发酵分解，阜阳化粪池，松散的粪块因发酵膨胀而浮升，预制水泥化粪池，比重大的下沉，因而形成上浮的粪皮、中层的粪液和下沉的粪渣。利用寄生虫的比重大于粪尿混合液的原理使其自然沉降于化粪池底部。利用粪液的浸泡和翻动化解粪块使其液化并截留粪渣于池底。厌氧发酵:化粪池的密闭厌氧环境，可以分解蛋白性有机物，并产生氨等物质，这些物质具有杀灭寄生虫卵及病菌的作用。

化粪池容积的计算：

第1、二池的有效容积

应根据使用人数、粪便贮存发酵达到无害化所需的时间决定，一般要求第1、第二池的有效容积应保证粪便在其中能存留30天时间，化粪池哪家好，在第三池存留30天。每人每天的粪尿排泄量约为1.5L，节水型便器的冲洗水量可按每天2.0L计算，所以第1、二池容积的最1低计算量不能少于3.5L。第三池容积的大小视用周期而定，一般不小于第1和第二池之和。如果是水冲式的户厕则贮粪池容积可适当放大。

化粪池：

贮粪池

贮粪池由二根过粪管连通的三个格室的密封池组成。根据其主要功能依次可命名为截留沉淀与发酵池、再次发酵池和贮粪池。三池之间由过粪管连接。有斜插管及倒U形、倒L形管等，但以斜插管为首1选。

过粪管采用内径为100~150mmPVC塑料管为宜，也可以用水泥预制、陶管等其它材料、要求内壁光滑。为防止堵塞，考虑粪池的大小与流量，可适当增加过粪管的数量。

水泥新型化粪池报价-阜阳化粪池-宿州新通(查看)由宿州新通建材有限公司提供。水泥新型化粪池报价-阜阳化粪池-宿州新通(查看)是宿州新通建材有限公司(www.xintongjc.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：洪经理。