

河南三彩机械 青石制砂机多少钱 制砂机

产品名称	河南三彩机械 青石制砂机多少钱 制砂机
公司名称	郑州三彩机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市东工业区
联系电话	13525507949

产品详情

风化沙制沙设备安装控制装置的理由：

- >使电动机在需要的时候能够从静止态启动
- >在启动过程中，线流可以在已知范围内保持
- >发动机可以获得所需的转矩
- >保护发动机使其避免异常情况的影响
- >避免人被其他意外时间的发生
- >在一个过程结束时或紧急状况下，发动机可以自动或人为地停下来。

(2)风化沙制沙设备选择启动器要考虑的因素

一可提供的类型，即，单相的或多相的

一可提供的能量，即，限制启动电流

一对发动机性能的要求，即，玄武岩制砂机设备，启动电流、速度控制、制动、倒转、微调、程序控制及其他。

(3)风化沙制沙设备启动电流

供应方的权威机构不允许使用高启动电流，当使用DOL(在线控制)切换方式时，电动机的大小也是受限制的。当小用户从低容量提供方获得能量时功率约为4kw如果预先安装了递降变压器，功率可达26kw。如果电动机的位置是靠近能量源，如发电站时，它的体积也可以大些。这可以避免沿线额外的电压损失，青石制砂机生产线，沿线额外的电压损失可能引起对电气设备的局部干扰。

振动圆锥制砂机是利用偏心质量、质量体和弹簧组成的振动制沙系统，实现对物料的制沙作用，它和惯性圆锥制砂机有显著的不同之处，即在于力学系统不同，从而使制砂机的参数选择上有较多的不同之处。如惯性圆锥制砂机的制沙力与偏心距和偏心质量及转速有直接的关系，一旦这些参数选定后，则制砂机的工况基本确定，振动圆锥制砂机则不然，由于利用弹性系统，制砂机的工作点，可以在亚共振区、共振区及远共振区工作。从而可适用特殊的需要，如在亚共振区工作可获得较大的产量，在共振区可获得较好的节能效果和较细的产品。利用振动系统的圆锥制砂机，国内外研制的均比较少，远不如惯性圆锥制砂机那么普及，但是由于振动圆锥制砂机的特殊性及其结构比较简单，取消了惯性圆锥制砂机的球面轴承及高压稀油润滑装置。使加工制造简化，青石制砂机多少钱，成本大幅度下降，制砂机，振动圆锥制砂机将有大的进步

对于小型风化沙制沙设备，可采用油脂润滑油锂基质或二硫化钼，对于发热的轴承应采用水冷；对中型振动风化沙制沙机械采用油池飞溅润滑，同时注意应具有较大的空间，以便热量尽快排出；对有热量传入和大型连续的振动风化沙制沙机械，可采用循环油或油雾气润滑，以带走热量，保持正常的油温

油脂润滑：如果工作条件允许，风化沙制沙设备的轴承应该选择油脂润滑，因为这种润滑方式使得整个设备整体布置设计相对简单，尤其是密封。一般情况可选用NGLI标度达到2或3的稠度，基油黏度40 时达到90—160mm² / s(即90~160cst)的锂基润滑脂。润滑脂应含有防锈剂和EP添加剂，如SKF LGEP2。经验证明添加1%—3%的二硫化钼也是有益的，如SKFKEM2。考虑到振动，润滑脂的机械稳定性必须良好，以防止过度软化和油从皂基中分离(析出)。当加工热物料时，工作温度要求轴承使用耐高温润滑脂，如钠基合成润滑脂或膨润土润滑脂。

河南三彩机械(图)-青石制砂机多少钱-制砂机由郑州三彩机械设备有限公司提供。河南三彩机械(图)-青石制砂机多少钱-制砂机是郑州三彩机械设备有限公司(www.gyjxw.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。