

内蒙古库房无线温湿度变送器

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 内蒙古库房无线温湿度变送器 |
| 公司名称 | 包头科昊自动化有限公司 |
| 价格 | 100.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 内蒙包头稀土高新区B1204 |
| 联系电话 | 0472-5982696 15384841043 |

产品详情

DM603本产品是一种全数字化无线温湿度变送器，主要应用于药品、食品工业、气象环境、博物馆、图书馆、库房、机房的监测及工程自动化过程监测、科研等领域。

2.安全性高：内置看门狗，系统运行可靠。

3.有线传输：采用标准RS485接口，仅需要两根信号线就可建立起一个多点的分布式网络，通讯协议采用标准MODBUS-RTU协议，可与常见的DCS、HMI、PLC及其它智能设备进行通讯。

4.无线传输：利用现有的220V市电网络即可组成无线通讯网络，支持标准MODBUS-RTU协议；空旷传输距离可达1500米，载频433MHz，ISM频段无需申请，支持多个信道，多组模块同时传输不会产生干扰。

5.全数字化：使用原装进口数字式温湿度传感器，测量精度一致性好，稳定可靠。

6.无线温湿度变送器多种安装形式可选：管道式和壁挂式。技术指标

温度分辨率：0.01

湿度分辨率：0.1%RH

响应时间：8s

温度采样周期：2S

测量范围：湿度0~100%RH，温度-40~+120

无线温湿度变送器精确度：温度 ± 0.5 ，湿度 $\pm 4.5\%RH$ （客户若需要更高的精度，请与本公司联系）

通讯波特率：默认9600bps

电源电压:+5VDC

电源功耗： $<1.0W$

工作温度：-25~75

存储温度：-45~85

相对湿度：5~90%，无冷凝安装方式及接线方式如下：

壁挂式安装：固定墙面

尺寸：79.5*86*42（长*宽*高）

如果你对DM603无线温湿度变送器感兴趣,请直接与厂家联系