

# 除水泥结块喷砂除锈机

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 除水泥结块喷砂除锈机                      |
| 公司名称 | 惠州创富机械设备有限公司                    |
| 价格   | .00/台                           |
| 规格参数 | 创富:600<br>cf-108:1500<br>广东:800 |
| 公司地址 | 广东省惠州市博罗县龙华镇新龙路16号              |
| 联系电话 | 0752-6805956 18129702820        |

## 产品详情

除水泥结块喷砂除锈机械多少钱一台，已成为当今关注的热点,特别是我们制造业界，不能有粉尘污染，先推荐大家使用无尘水喷砂除锈除漆，去水泥结块喷砂机械，全面工业革命，500公斤水冲砂，环保无尘水冲砂机，除锈翻新，除锈去漆去水泥浆，喷砂机生产厂家-惠州创富机械设备有限公司。

设备整套配置--22KW（3立方）空压机；1立方储气罐；惠捷108P喷砂机；精密过滤器；喷砂防护服；喷砂耐磨胶管；喷砂枪；高耐磨A级砂料；过砂筛网。翻新效率 12H/4台罐车除锈除污速度  
每小时清理25-30m<sup>2</sup>使用喷砂耗材 高耐磨A级砂料使用电源 380V设备操作人数 1人它的工作原理是采用空气压缩机的气源压力，把气压输入除锈喷砂机罐内后，将小颗粒的金钢砂冲击掉搅拌罐车表面的水泥几块，以及表面腐朽的旧油漆喷砂清理，从而达到搅拌罐车表面除锈，除旧油漆，清理表面水泥结块以及表面污垢层的处理目的。深圳惠捷自动化是一家目前国内搅拌罐车翻新除锈，除老化旧油漆，清理水泥沙浆结块，以及油污严重腐朽层技术领先者，也是从事大型工程汽车，搅拌建站，搅拌罐车，水泥罐车，挖土机，推土机，水泥搅拌线站，水泥罐塔，水泥搅拌站基建翻新都有用到深圳创富的除锈喷砂机械设备。

可以快速喷掉水泥搅拌罐车表面已经老化严重生锈的整罐锈渍清理清除，翻新搅拌罐表面除锈效果完全可以达到外层锈蚀和除锈Sa2.5等级,也就是说喷砂过后的车罐体表面可以完全的把表面腐锈层清理干净，可以让车罐原有的罐体钢板显形，换句话说就是喷到可以看见车罐低层的钣金，经过喷砂过后罐体不会变形，不会凹凸不平，罐体不会走样，假如车罐腐蚀老化局部地方锈透1-2mm较为严重的部位可以采用原子灰来修复或者电焊修补它然后进行抛光一下即可了。

水泥车罐车后尾巴的砂浆水泥结块漏斗部分位置的翻新清理，除锈喷砂机从车罐前头开始翻新，喷砂除锈管道配置18米长完全可以围绕搅拌罐车一圈，一台14立方的搅拌罐车翻新大概5米多一点，除锈喷砂管沿着车罐可以来回自如的喷砂清理后尾巴的水泥结块层包括死角内部皆可以喷干净，决不留水泥几块残渣在车罐体上门，而且速度非常快，边边角角都可以喷干净水泥块，漏水泥浆导向槽十几分钟即可喷干净。

搅拌罐车罐旧油漆与表面的氧化皮层同时一次性喷脱干净，速度一小时25-30平方米左右，喷头每到一个部位都是喷得干干净净的，没有一点遗漏旧漆在罐上门，里里外外，凹角部位翻新清理得干干净净，不剩瑕疵。

## 1、主要技术规格

1、外形尺寸： 620\*1400(mm)

2、自重: 160KG

3、总容积: 0.3m<sup>3</sup>

4、空气压力： 0.6-0.8Mpa

### 1-2、喷砂机结构：

1、机壳采用6mm冷扎钢板焊接制成，表面喷塑。

2、喷砂机设有1只喷枪，喷枪内配有10mm大的碳化硼喷嘴。

3、机体下方可通过手柄调节砂量。

4，本机配有9米砂管。

5，本机要求配3立方以上（22千瓦）的空压机：

### 1-3工作原理：

本机采用压送式喷砂(喷丸)机构，即利用压缩空气在高压罐内高速流

动行成高压作用，将高压罐内的砂料通过输砂管喷出，然后随压缩气流由喷枪嘴高速喷射到工件表面，达到喷砂加工的目的。

创富喷砂机械制造有限公司

适用于用于清理钢结构、防腐施工队、健身游乐器材、工程车翻新、不锈钢工件玻璃、石材、船舶修造、机械、石油管道、水利工程、模具、港口建设等除锈、喷花加工、去氧化皮、毛刺亦可用于喷涂、电镀前处理工序，以提高涂（镀）层表面的附着力所有的表面处理。用于喷玻璃丸、强化光饰零件的表面。喷砂除锈可以代替酸洗磷化工艺，没有排污费的问题，效率高、成本低、质量好，是传统化学和手工除锈无法比拟的。喷砂后油漆质量好、涂层寿命长，是目前国际上采用的通用工艺方法。

除锈喷砂（打沙）机采用压入式喷砂机构，压缩空气为动力，即利用压缩空气在喷砂罐内高速流动形成高压作用，将喷砂罐内的砂料（喷丸玻璃珠、铜矿砂、石英砂、金刚砂、铁砂、海砂）通过喷砂管喷出，然后随压缩气流由喷枪形成射束喷射到工件表面，达到喷砂除锈、除旧油漆层、去氧化皮清理加工的目的;使工件的表面获的一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善，因此提高了工件的抗疲劳性，增加了它和涂层之间的附着力，延长了涂膜的耐久性，也有利于涂料的流平和装饰。

喷沙除锈机主要用途：

一、预处理：电镀、喷漆、喷涂等所有被覆盖加工前喷砂处理，表面清洁彻底，同时大大提高覆盖层附着力及防腐蚀能力。

二、清理：铸造件、冲压件、焊接件、热处理件等金属工件及氧化皮、残渣、污垢；非金属制品表面清理，陶瓷胚件表面黑斑清除及还原漆纹图案等。

三、模具处理：模具表面亚光雾面处理，图文制作、以及模具清理，不伤及模具表面，保证模具精度。

四、不良品返工：产品不良覆盖层去除，表面不良着色及印字的去除。

五、刻蚀防滑加工：金属制品、非金属制品表面刻蚀图案、文字及防滑处理，如：大理石、手柄防滑、印章、石碑刻字等。

六、适用于各种大小零件批量加工生产，高效快捷。

七、各种型号喷砂机配件，喷砂枪、喷砂服、喷砂管、快接等，配件齐全。

八、所有产品均通过ISO900质量认证体系，产品安全可靠

除水泥结块喷砂除锈机以高起点、高质量和高效率为办厂目标；并拥有一支专业技术的喷涂人才，为广大顾客提供质量可靠、性能稳定、美观耐用的产品。