

卧式喷泉泵 聊城喷泉泵 莘泉灌排设备

产品名称	卧式喷泉泵 聊城喷泉泵 莘泉灌排设备
公司名称	山东莘泉灌排设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市莘县工业园区
联系电话	15063537666

产品详情

开动电机，如果农用潜水泵正常运转，则打开出口压力表和进口真空泵，视其显示出适当压力后逐渐打开闸阀，同时检查电机负荷情况。喷泉泵3、使用一段时间或长时间放置不用时要注意对轴承内添加润滑油，同时注意对油位进行观察，是否在油标的中心线处，润滑油要及时补充和更换，保质保量。4、农用潜水泵如果是长期使用，则需要将水泵全部拆开，并且擦干水分，聊城喷泉泵，将转动部位以及接合处涂抹油脂封装好，并且妥善保管。

于潜水泵的电压问题，它的额定电压是380V，潜水喷泉泵，频率是50HZ三相交流电源，为保证潜水泵的正常运行，二者是所要求的条件是必须要得到满足的；喷泉泵第二点、关于潜水泵输送介质的温度问题，高的温度不能够超过400 ° C；喷泉泵第三点、关于潜水泵输送介质的PH值，只要介质的PH值是在4-10的范围之内都是可以输送，不会对泵体造成任何伤害的，也不会降低介质的纯净度；第四点、喷泉泵关于潜水泵输送介质中固相容积比的问题，对这个比例相对而言比较严格，卧式喷泉泵，是在2%一下；第五点、关于潜水泵输送介质的密度问题，要求的密度是必须要小于1.2*103KG/立方米。

潜水泵下井引出电缆为双引缆时的接线方法电缆接完头以后摇测电缆与电机(不加水时)的绝缘电阻，不锈钢潜水泵，其值不低于150兆欧电机加满水后再次摇测电机绕组的绝缘电阻应不低于40兆欧，通电试验一下转向(时间不超过2秒)。喷泉泵做好相续位置标记，高压不锈钢潜水泵，喷泉专用泵，开始下井：喷泉泵在下井的同时不断的摇测绝缘电阻观测其变化以防井壁挂破电缆绝缘皮，如果发现绝缘程度急速下降至0.5兆欧以下时就要将机组提上来检测原因。如果没有意外，下井完毕就可以通过前面讲过的步骤开机试运行了。

卧式喷泉泵-聊城喷泉泵-莘泉灌排设备(查看)由山东莘泉灌排设备有限公司提供。山东莘泉灌排设备有限公司(www.sdsqqs.com)是山东聊城,井泵、潜水电泵的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在莘泉灌排设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创莘泉灌排设备更加美好的未来。

