

钢丝编织蒸汽胶管A河北景县钢丝编织蒸汽胶管生产厂家

产品名称	钢丝编织蒸汽胶管A河北景县钢丝编织蒸汽胶管生产厂家
公司名称	河北恒乐管业有限公司
价格	14.00/米
规格参数	规格:10-100 长度:20-100米 温度范围:-40--+180
公司地址	河北省衡水市景县景州镇郁桥村
联系电话	13131897001 13292264448

产品详情

钢丝编织蒸汽胶管A河北景县钢丝编织蒸汽胶管生产厂家恒乐管业是一家以钢丝编织蒸汽胶管为主打产品的实力型企业。

钢丝编织蒸汽胶管由三元乙丙橡胶做为内胶层，镀锌钢丝编织增强层和耐老化橡胶（耐油橡胶）外胶层组成，与普通钢丝编织蒸汽胶管在性能上有明显区别，具有超强的钢丝编织能力，适用于传输高温介质承压能力高。

钢丝编织蒸汽胶管工作温度-40 ---+200

[钢丝编织蒸汽胶管](#)产品特点：

- 1，钢丝编织蒸汽胶管选用特种三元乙丙橡胶配合制成，具有优良的耐热钢丝编织，耐酸碱。
- 2，钢丝编织蒸汽胶管具有突出的耐臭氧性能，在含臭氧100pphm的介质中，2430小时不龟裂。
- 3，钢丝编织蒸汽胶管耐候性好，能常期在阳光潮湿寒冷的自然环境中使用，在阳光下暴晒3年后未发生龟裂。物理机械性能变化很小。
- 4，钢丝编织蒸汽胶管耐化学药品性，对各种极性化学耐钢丝编织蒸汽胶管承受压力高，脉冲性能优越。
- 4，钢丝编织蒸汽胶管管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。
- 5，钢丝编织蒸汽胶管具有优良的耐曲挠性和耐疲劳性

注:以上产品参照HG/T3036-99标准，GB7548标准,定尺20米．内径25以下(规格:10、13、16、19、25)可根据要求制作超长60米左右。钢丝增强层可加层,过热水压力可设计达20MPa以上

河北恒乐管业有限公司主导产品：耐高温胶管，EPDM橡胶管，硅胶管，钢丝编织蒸汽胶管，金属软管，高压钢丝编织胶管，高压钢丝缠绕胶管，高压石油钻探胶管，海洋高压输油胶管；钢丝编织蒸汽胶管，钢丝编织喷砂胶管；纤维编织胶管，夹布胶管系列（种类：蒸汽胶管、喷砂胶管、耐酸碱胶管、大口径钢丝骨架排吸胶管、燃油胶管、无毒食品胶管等）；扣压式胶管接头，快速接头；不锈钢耐压金属软管，尼龙树脂管，橡胶软接头，密封件制品膨胀胶管等。河北恒乐管业有限公司产品主要特点：结构设计合理、质量稳定可靠、耐介质性能良好，耐热、耐老化、抗屈挠特点突出，承受压力高，脉冲性能优越；产品广泛应用于煤矿、石油、工程机械、化工、机床设备、水力、电力、冶金、农用机械等领域，用于输送具有一定压力和温度的石油基液体、水基液体、气体等介质，实现压力传递和介质输送。我厂坚持团结，拼搏，进取，奉献的企业精神，坚信质量就是生命。诚恳欢迎新老客户，光临惠顾，洽谈业务。