

可清洗液压油滤芯 TZX2-630X5液压油滤芯（黎明）

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 可清洗液压油滤芯 TZX2-630X5液压油滤芯（黎明） |
| 公司名称 | 固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂 |
| 价格 | 70.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:晴空 型号:齐全 产地:河北廊坊 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村 |
| 联系电话 | 0316-6175948 15932620787 |

产品详情

可清洗液压油滤芯 TZX2-630X5液压油滤芯（黎明）

即使在高温高压下工作，孔径也不会发生变形。其孔隙率可达35~45%，孔径分布均匀，纳污量大，而且再生方法简单，再生后可重复使用。5不锈钢滤芯适用低温、高温环境;清洗之后可以再使用，免更换。应用:石油化工、油田管道过滤;加油设备、工程机械设备燃油过滤;水处理行业设备过滤;制药及食品加工领域;额定流量80-200l/min工作压力1.5-2.5pa过滤面积(m²)0.01-0.20过滤精度(μm)2-200 μm滤材不锈钢编织网不锈钢冲孔网用于重油燃烧系统前级除水，也可用于化工液体过滤，精度100um，滤芯材质是不锈钢圆微孔网。适用于电子、石油、化工、医药、食品等工业部门中的预处理和后处理系统上。对含悬浮杂质较低(小于2~5mg/L)的水质进一。

黎明液压油滤芯，黎明滤芯和过滤器要一起清洗与保养,这样才能达到的效果,具体步骤如下:

- 1:长期停用的过滤器,必须把滤器内外清洗干净,黎明滤芯取下,洗净烘干,用塑料袋封口存放,以免损坏.
- 2:黎明滤芯清洗剂请勿用类腐蚀性物质,温度不宜过高防止聚丙烯发生变形,存放时避免污染与撞击.
- 3:下来的黎明滤芯若应浸泡在酸碱洗液里,浸泡时间不得超过24小时,酸碱液温度一般在20 --25 ,建议酸或碱与水的比例是20%为好

滤芯是由特殊材料组合而成，属于易损件，需要的保护和保养。2.当系统中过滤器工作一段时间后，过滤器中的液压油滤芯已经拦截了一定量的污染杂质，这时压力增加，流量会渐渐减小，发讯器会提醒报警，这时需要及时清理滤芯内的杂质，需要清洗滤芯。3.在清洗滤芯的过程中，我们一定要注意液压油滤芯不得变形或损坏。否则，不可再次使用，以免影响过滤效率，从而给整个系统带来损坏。折叠更换方法此过程中通常会有水溢出，请预备好水盆或毛巾等清洁用具:a)关掉电镀球阀及压力桶球阀;b)打

开鹅颈，以排清管道中残留水;c)待水不再流出后，用滤壳扳手将装有滤芯的滤壳打开;d)取出旧的滤芯，装入同规格新的滤芯;e)将滤壳上方的黑色"O。

4:后用无离子水反复冲洗,蛋白质含量较高的滤液,黎明滤芯用酶溶液浸泡清洗效果好,重新再使用时,使用前一定要先清洗干净,然后再用蒸气消毒.

以下均为替代滤芯型号：LH0060D3BN/HC、LH0060D5BN/HC、LH0060D10BN/HC、LH0060D20BN/HC

LH0110D3BN/HC、LH0110D5BN/HC、LH0110D10BN/HC、LH0110D20BN/HC

LH0160D3BN/HC、LH0160D5BN/HC、LH0160D10BN/HC、LH0160D20BN/HC

水中的杂质会堵塞滤芯，活性炭滤芯会吸附饱和。所以，一般来说，PP滤芯3个月需要更换，而活性炭滤芯6个月需要更换。而中空纤维由于不能清洗，一般都是放置在PP棉和活性炭的后端使用，否则比较容易堵塞，作为净水设备末端使用则1-2年需要更换。陶瓷滤芯一般可使用10-12个月，好的陶瓷滤芯可使用3-5年，甚至更长时间。折叠更换信号1.造水太慢:前置过滤器滤芯或反渗透膜是否阻塞;2.造水太快(不到一小时即造满一桶):反渗透膜损坏;3.口感不佳:后置活性炭滤芯寿命已到;RO膜去除率小于75%:反渗透膜的寿命已到。膜去除率的计算公式为:RO膜去除率=(原水TDS值-纯水TDS值)/原水TDS值折叠维护保养1.液压油滤芯是过滤器的核。

LH0240D3BN/HC、LH0240D5BN/HC、LH0240D10BN/HC、LH0240D20BN/HC

LH0330D3BN/HC、LH0330D5BN/HC、LH0330D10BN/HC、LH0330D20BN/HC

LH0500D3BN/HC、LH0500D5BN/HC、LH0500D10BN/HC、LH0500D20BN/HC

TF系列箱外自封式过滤器液压滤芯

TF系列箱外自封式过滤器滤芯

自封式过滤器滤芯

TF过滤器滤芯

TFA系列吸油过滤器滤芯

TFA系列吸油过滤器液压滤芯

TFA液压过滤器滤芯

TFB系列吸油过滤器液压滤芯

TFB系列吸油过滤器滤芯

大家都知道净水器用的级是PP滤芯，也叫熔喷PP，材料是聚丙烯(PP材料)，主要作用是过滤自来水中直径大于1微米的各种有害杂质，有机污染矿物质杂物等因为没有排污功能，它的使用寿命一般是3-6个月，所以要定期更换滤芯，否则就会造成二次污染问题，水质就没办法得到保证。根据使用的范围可分为10寸-40寸不等，可根据特殊要求，密度，长度和重量加以定做。先看密度，根据孔径的区别可以将PP分为1um和5um，再看重量也有100g和110g左右的，孔径肉眼无法识别，重量和触感是能用手来分辨的。滤芯的好坏直接影响到净水器品质和过滤效果，所以一般以常用的1微米和5微米，重的为上上之选。同时因为PP棉滤芯一般是在前三。