

# 河南偃师周口驻马店油漆测厚仪

产品名称	河南偃师周口驻马店油漆测厚仪
公司名称	石家庄兰宇科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:兰宇 型号:TT2600 产地:石家庄
公司地址	石家庄市友谊北大街313号2406
联系电话	031187826776 13930130059

## 产品详情

兰宇便携式油漆测厚仪TT2600

测厚仪生产商:石家庄兰宇科技有限公司

TT2600涂层测厚仪是石家庄兰宇科技自主研发、自主知识产权、独特设计的测厚仪。它结合了兰宇TT3100和TT4100的技术优势，重新设计，是国内一款磁性和涡流一体探头的成熟机型。使用更方便。

### 一．主要特点

1、测量速度快

2精度高 3、稳定性好,1000个厚度的同一点上连续测量偏差为  $\pm 1\mu\text{m}$

4、保修3年，使用寿命10年以上。

5使用磁性、涡流两种原理对不同材料间的测量自动转换，无须校准。

二．测量方法 兰宇TT2600测厚仪采用了磁性和涡流两种测厚方法，是国内一款磁性和涡流一体探头的成熟机型，可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆盖层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆盖层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)

### 三．适用范围

兰宇测厚仪能广泛地应用在电镀、防腐、航天航空、化工、汽车、造船、轻工、商检等检测领域。是一种便携式测量仪，它能快速、无损伤、精密地进行涂、镀层厚度的测量。既可用于实验室，也可用于工

#### 程现场。四。主要技术指标

使用环境温度：0~40 电源：镍氢电池 3V 外型尺寸：120×80×30mm 重量：200g

测量范围：0~1250 μm 测量误差：(2%H+1) 二点校准精度1% 主要功能

二种校准方法：一点校准、二点校准 显示分辨率：1 μm 存储:存储100个数据

统计量:平均值 (MEAN)、上限值 (MAX)、下限值 (MIN)、测试次数 (NO)、标准偏差 (S.DEV)

有两种测量方式：连续测量和单次测量 有两种关机方式：手动关机和自动关机

有删除功能：对粗大误差及错误设置可进行删除处理；有音乐铃声随时对操作进行提示

有电源欠压指示功能,背光设置. 错误提示功能 五。基本配置:

主机 (含NF探头) 一部、5片校准片、铁/铝基体各一个、说明书、合格证、保修卡、装箱卡、仪器箱、外包装箱等等

石家庄兰宇科技还供应上述产品的同类产品：涂层测厚仪,超声波测厚仪,探伤仪,硬度计,粗糙度仪,电火花检测仪,风速计,噪音计,色差仪,光泽度仪等等

为方便广大新老用户石家庄兰宇科技秉承科学.公正.准确.的服务宗旨,以合理的价格.高标准服务,品质的检测技术为广大顾客提供各种仪器计量检测鉴定报告+检测设备校正检测证书/第三方检定证书/计量院证书的服务.(包括涂镀层测厚仪、超声波测厚仪、硬度计、探伤仪、粗糙度仪、电火花检测仪、红外测温仪、激光测距仪、风速计、噪音计、测高仪、测振仪、光泽度仪、拉力计等等仪器仪表。)欢迎您来电.洽谈!

#### Ly3100-F10量程 (10mm) 测厚仪

特点：

- 1、测量速度快；
- 2、精度高，不受温度变化影响；
- 3、稳定性好.1000个厚度的同一点上连续测量偏差为 ±1μm；
- 4、保修3年，终身维护。
- 5、平时使用无须校准。
- 6、功能、数据、操作、显示全部是中文。

本仪器采用了磁性和涡流两种测厚方法，适用于镀锌、镀铬、油漆、铝氧化膜、高速公路护栏板、交通护栏板、钢结构、紧固件、油气管道防腐层、连接件、钢构件、铁塔、水暖管件、机电外壳、车辆/轮船/飞机制造业的防腐层/防火层/防护层等行业的大厚度 (10mm) 防腐层检测。

主要技术指标：

测量范围: F10: 0---10mm.

测量误差: F10---- ± (2%H+10) 二点校准精度1% 注:H-----标称值

功能:

可另配所有种类测头(F400、F05、F1、F3、F1/90°、F1、N1、N400、N3等)

三种校准方法:

一点校准、二点校准、基本校准;

显示分辨率: 1 μm (测量范围大于100 μm)

设五个统计量, 存储500个数据

有两种工作方式: 直接方式和成组方式

有两种测量方式: 连续测量和单次测量;

有两种关机方式: 手动关机和自动关机

可设置限界: 对限界外的测量值能自动提示, 并可用直方图对一批测量值进行分析。

有删除功能: 对较大误差及错误设置可进行删除处理;

有音乐铃声随时对操作进行提示有电源欠压指示功能

错误提示功能

使用环境温度:0-40度

电源: 5号电池2节

重量:200克

基本配置:

主机1台、F10探头 1支、5个校准片、基体一个、仪器箱、说明书保修卡合格证 等随机资料。

可选配各种探头 (F400、F05、F1、F3、F1/90°、F1、N1、N400、N3等各种探头)

同类产品型号:

1.LY2100(油漆、镀锌层测厚仪);

2.LY3100多功能测厚仪;

3.LY3100-F10量程(10mm)测厚仪(防腐层 防火层, 防护层);

4.LY3100-F400高精度(镀铬)测厚仪(或者N400);

5.LY3100-F05小面积、小凹槽内涂层测厚仪(或者N05);

6.LY3100-F1/90管内壁涂层测厚仪；

7.LY3100-F3高温涂镀层测厚仪(或者普通F3、 N3探头)；

8.LY5100磁性涡流双功能测厚仪；

9.LY2200一体式铁基测厚仪；

10.LY2300一体式铝基测厚仪；

11.LY2600一体式双功能测厚仪；

12 新款ly501一体式铁基测厚仪 ；

13 新款 ly502一体式铝基测厚仪；

14 新款ly503 双功能测厚仪；

15 新款 ly504大量程一体式测厚仪；

测厚仪探头F1 ， F3 , F400 , F05 , F1/90 , F10 ,高温F3 ,N1,N3 , N400 , N05 ,NF一体型 。