

冠县莘县临清茌平县电火花检测仪

产品名称	冠县莘县临清茌平县电火花检测仪
公司名称	石家庄兰宇科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:兰宇
公司地址	石家庄市友谊北大街313号2406
联系电话	031187826776 13930130059

产品详情

MD- 电火花检测仪埋地管道外防腐层检测仪

生产商:石家庄兰宇科技有限公司专业生产

检测原理及方法

采用探测走向和埋土深度的原理及方法：向地下管道发送特定的高频调制信号通过探测地下管道的磁场来确定地下管道的位置、走向和深度。

检测原理及方法：

向地下管道发送特定的高频调制信号，在地下管道防腐层破损点处与大地形成回路，并向地面辐射，在破损正上方辐射信号强，根据这一原理找出管道防腐层的破损点。该仪器符合国家标准GB7993和德国标准D2N51163。

详细参数详细介绍：

该仪器能在不挖开覆土的情况下，方便而准确地查出地下金属管道的位置、走向、深度、绝缘防腐层破损点的大小等功能。

用途：

对新铺设的管道进行竣工验收；

根据安全规程对管道进行定期检测，确定阴极保护效果；

对主客线上的分支进行定位；

对施工区段开挖破土前进行地下管线分布检查，防止施工时破坏地下油、气、水、电等管线。

特点

采用全新数字滤波技术，可设定漏点的范围；

具有多种探测方式，并可自动转换。发射机电池电压不足及自动关机前，向接收机发出提示信号，关机时数值自动保存。

能够自动测出管道的对地电阻，输出信号调制高频报警信号，抗干扰能力极强。发射机输出功率可随着检测距离增加自动调节，检测完毕发射机自动关机。

主要技术指标

1、测量范围：A型：0.03-3.50mm B型：3.50-10.0mm

 C型：0.03-10.0mm 2、输出高压：A型：0.50-15.0KV
B型：15.0-35.0KV

 C型：0.50-35.0KV 3、交流供电电压：220V ± 5
4、机内直流电源：A型：6V； B型：8.4V 5、直流功耗：< 5W 6、报警延时：1-2秒
7、主机体积：228 × 85 × 180mm 8、主机重量：2.5Kg（包括电池:锂电池）其它配件

主机充电器 探刷 接地棒 长、短接地线 连接磁铁 高压手套 高品质铝合金包装箱

为方便广大新老用户石家庄兰宇科技秉承科学.公正.准确.的服务宗旨，以合理的价格.高标准服务,品质的检测技术为广大顾客提供各种仪器计量检测鉴定报告+检测设备校正检测证书/第三方检定证书/计量院证书的服务。（包括涂镀层测厚仪、超声波测厚仪、硬度计、探伤仪、粗糙度仪、电火花检测仪、红外测温仪、激光测距仪、风速计、噪音计、测高仪、测振仪、光泽度仪、拉力计等等仪器仪表。）欢迎您来电.洽谈!