

亿展科技 点胶系统 点胶

产品名称	亿展科技 点胶系统 点胶
公司名称	深圳市亿展科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区横岗镇安良社区安昌路21号
联系电话	15014031001

产品详情

阻燃硅胶密封圈产品特点：

- 1、具有优异的阻燃性能，固化后的胶体具有高度绝缘耐高压，阻燃等级达UL94-VO级，为电子产品提供了高保障的阻燃系数，为产品在使用过程中的稳定起到保障作用，提高了产品的使用性能及寿命；
- 2、具有优越的电气性，点胶配件，耐老化、抗冷热交变性能、防潮不溶胀、电绝缘性能，防震、防水、吸振性及稳定性，增加了电子产品在使用过程中的安全系数；
- 3、具有卓越的高粘接强度，点胶系统，尤其对电子元器件、铝、PVC、PBT等塑料等具有良好的附着力，同时起到既具有优异的密封性、又具有优异的粘接和阻燃作用；
- 4、固化速度快，易于挤出，但不流淌，点胶，触变性好，伸长率高，操作方便，可手动施胶也可机械施胶，不漏胶，满足任何工作环境及工况场所，具有简易、方便施胶的好处；
- 5、是一种无毒、无刺激性气体释放、无溶剂、无腐蚀、无污染、更安全环保，已通过欧盟RoHS标准，同时让工况操作人员和使用电子产品的消费者用得放心，为安全环保提供了双重保障；
- 6、优良的耐候抗老化性能、胶体富有弹性和韧性，对各种金属、非金属材料均有优良的附着力和粘接力，能长期工作在水、气、油、臭氧、强磁、高压、紫外辐射及风吹雨淋的恶劣环境之中；
- 7、具有优异的抗严寒又耐高温的性能，短期耐280度高温，长期耐高温200度，耐低温 - 60度。

组合密封圈压电阀密封圈LED密封圈喷射阀密封圈MPP密封圈

(2)硅橡胶:具有突出的耐高低温性能，在-70 -+260 的温度范围内保持良好的使用弹性，并有耐臭氧、耐天候老化等优点，宜作热机械中的密封衬垫。因无任何毒性可制作绝热、绝缘制品及医用橡胶制品。

- 3、具有优良的耐油及芳香溶剂等性能，但不耐酮、酯和氯化烃等介质，因此耐油密封制品以采用为主。
- 4、氯丁橡胶:具有良好的耐油、耐溶剂、化学介质等性能，但不耐芳香族油，其特点是耐天候老化和臭氧老化性能优良。生产中通常采用氯丁橡胶制作门窗密封条及膜片和一般真空用密封制品;

两个以上并且独立互补的元件构成被称之为组合密封圈，也叫组合密封装置。组合密封圈的结构及作用特点：O型圈密封件：从结构作用可分为单向密封或双向密封；其次它们的安装位置也不一样哦，如果作为活塞往复运动的组合密封圈是需要装在活塞上面（密封缸孔内壁），便称其为缸用组合密封件；如果是装在缸孔口套筒上密封活塞杆外圆柱面，就称为轴用组合密封件。

亿展科技(图)-点胶系统-点胶由深圳市亿展科技有限公司提供。深圳市亿展科技有限公司（www.ezhantech.com）位于深圳市龙岗区横岗镇安良社区安昌路21号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前亿展科技在五金配件中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。亿展科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。亿展科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。