

点胶密封圈 亿展科技 密封圈

产品名称	点胶密封圈 亿展科技 密封圈
公司名称	深圳市亿展科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区横岗镇安良社区安昌路21号
联系电话	15014031001

产品详情

组合密封圈压电阀密封圈LED密封圈喷射阀密封圈MPP密封圈

根据产品的用途划分了以下几种类型:有o型密封圈、v型密封圈、u型密封圈、y形密封圈等。密封圈的类型不同，耐介质性能、硬度、使用范围就不同。本文在此介绍常见的几种密封圈的分类及其用途。

1、O型密封圈

主要用于静密封和往复运动密封。

用于旋转运动密封时，仅限于低速回转密封装置

2、V型密封圈

是一种轴向作用的弹性橡胶密封圈，用作转轴无压密封。密封唇有较好的活动性和适应性，可补偿较大的公差和角度偏差，可防止内部油脂或油液向外漏泄，也可防止外界的溅水或尘埃的侵入。

阻燃硅胶密封圈

阻燃硅胶密封圈，用是特配的阻燃硅橡胶材料，自制而成的密封圈.产品型号有阻燃硅胶O型密封圈、阻燃硅胶U型密封、阻燃硅胶V型密封圈、阻燃硅胶Y型密封圈、阻燃硅胶矩形密封圈、阻燃硅胶异形密封圈、阻燃硅胶平垫密封圈等.通常，人们对于阻燃橡胶的认识是在一般燃烧条件下，橡胶不燃烧而已，其实这是一种误解。因为，不存在所谓一般的燃烧条件;聚合物产品不可能以某种形式阻止燃烧，进口密封圈，所能做到的仅是改变其燃烧方式。所谓阻燃硅胶，从字面就可以理解到，是可以阻止燃烧的一类硅橡胶制品。阻燃硅胶之所以能够阻燃，是因为在硅橡胶原料中添加了一种硅橡胶阻燃剂，添加这种阻燃剂后硅橡胶在受热分解时释放出水，吸收大量的潜热，这样就降低了材料表面的火焰实际温度，使得聚

合物降解为可燃的低分子，从而使得可燃的低分子的速度减小，并且释放出大量水蒸气，降低聚合物表面附近氧气和可燃气体的浓度，使硅橡胶表面很难继续燃烧。如氢氧化镁，在高温340℃时才开始分解并缓慢吸热，到430℃左右达到高峰，至490℃时分解完全，变为氧化镁。而氧化镁是良好的耐火材料，O型密封圈，有利于形成表面碳化层，可提高聚合物材料抵抗火焰的能力，起到隔绝空气、阻止燃烧的作用。因此，氢氧化镁是一种良好的无机添加型阻燃剂，具有填充、阻燃和抑烟三重功能，燃烧时产生的烟雾无毒、无腐蚀。

安装O形圈(O型橡胶密封圈)的安装注意事项

一、安装O形圈(O型橡胶密封圈)的要求

在安装O形圈(O型橡胶密封圈)之前，检查以下各项：

1.引入角是否按图纸加工 锐边是否倒角或倒圆；

2.内径是否去除毛刺 表面有无污染；

二、手工安装O形圈(O型橡胶密封圈)：

1.使用无锐边的工具；

2.保证O形圈(O型橡胶密封圈)不扭曲，不得过量拉伸O形圈(O型橡胶密封圈)；

三、安装螺丝、花键等

1.当O形圈(O型橡胶密封圈)拉伸后，要通过螺丝、花键、键槽等时，点胶密封圈，必须使用安装心轴。该心轴可以用较软、光滑的金属或塑料制成，密封圈，不得有毛刺或锐边。

2.安装压紧螺丝时，应对称旋紧螺丝，不得按方向顺序旋紧

点胶密封圈-亿展科技-密封圈由深圳市亿展科技有限公司提供。深圳市亿展科技有限公司（www.ezhantech.com）位于深圳市龙岗区横岗镇安良社区安昌路21号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前亿展科技在五金配件中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。亿展科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。亿展科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。