阻燃eps泡沫厂家 善美包装 淮安泡沫

产品名称	阻燃eps泡沫厂家 善美包装 淮安泡沫
公司名称	南京善美包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区湖熟街道耀华社区前胡村原红沙厂
联系电话	15951748258

产品详情

泡沫板的特别之处

1、对建筑物主体结构进行保护，延长建筑物寿命。由于外保温是将保温层置于结构外侧，降低了由于温度变化导致的结构变形产生的应力，并减少空气中有害物质和紫外线对结构的侵蚀。

2、有效消除“ 热桥 ”以往采用内保温，“ 热桥 ”是难以避免的，而外墙保温有效地防止热桥的产生，避免结露。

3、使墙体潮温情况得到改善，一般内保温需设隔汽层，而采用外保温保温材料的透温性能远远强于主体结构，在墙体内部一般不会发生冷凝现象，结构层的整个墙身温度提高了进一步增强了墙体的保温性能。

EPS泡沫板特点1、如果将EPS泡沫板用于外墙外保温系统之中时，其表观密度须符合JG149-2003《膨胀聚板薄抹灰外墙外保温系统》标准的要求，淮安泡沫，即表观密度在18～22kg/m3。

2、对修建物主体布局进行维护，延伸修建物寿数。因为外保温是将保温层置于布局外侧，降低了因为温度改变招致的布局变形发作的应力，并削减空气中有害物质和紫外线对布局的腐蚀。

3、有利于室温保持安稳，选用外墙外保温，因为墙体蓄热才能较大的布局层在墙体内侧，有利于室温抔持安稳。

4、聚乙烯材料以其质轻、抗震、防摔、隔热、吸音、保温、自熄、环保抗老化、低成本、易施工等优点

被广泛应用建筑及包装行业。

泡沫塑料由于其良好的缓冲性能和吸振性能成为近代广泛使用的缓冲材料。泡沫塑料具有重量轻、易加工、保护性能好、适应性广、价廉物美等优势，但是也存在着体积大、废弃物不能自然风化、焚烧处理会产生有害气体等缺点。在环境污染严重、自然界资源匮乏的情况下泡沫 塑料对环境的危害引起人们的极大重视。虽然随着科技的发展已经研制出降解的塑料，但是这种塑料价格昂贵，处理的条件要求严格，泡沫包装厂，且不能完全地降解，因此这种可降解塑料的大范围推广应用受到限制。所以泡沫塑料将逐渐被其它环保缓冲材料所替代。

南京善美包装制品有限公司主营珍珠棉、泡沫塑料等， 欢迎新来客户来电~

泡沫包装就是利用泡沫制作而成的包装，我们日常生活中所说的泡沫包装其实就是指的可发性聚乙烯，通过加工而成的，不同厚度、不同形状的包装产品。它具有缓冲、减震，同时具有隔热保温的功能。

泡沫包装的优良特性：

1、隔热性能非常好。这种材质的热导率为纯EPS热导率（108cal/m.h.℃）与空气热导率（90cal/m.h.℃左右）的加权平均值。

2、质量比较轻。聚乙烯包装产品部分空间为气体被取代，每立方分米体积内含有300-600万个独立密闭汽泡。因此它比塑料体积大几倍至几十倍。从而导致它在相同体积下的时候有较小的质量。

3、隔音性能好。这种产品隔音主要通过两个途径，第1点是它能够吸收声波能量，减少反射和传递；第二个它可以消除共振，减少噪音。

4、防静电性能。由于这种产品具有较低的导电性能，因此在磨擦中比较容易产生自身带电现象，泡沫箱厂，对一般用户产品不会造成影响。对于高精电子产品，特别是现代电器大规模集成块结构元件，应使用防静电EPS产品。

5、具有吸收冲击载荷的能力。EPS包装产品受到冲击载荷时，泡沫中的气体通过滞流和压缩，使外来的能量被消耗、散逸，泡体以较小的负加速度，逐步终止冲击载荷，因此具有较好的防震效果。

6、腐蚀性能、抗老化。除长时间暴露在高能量辐射外，产品无明显老化现象。可耐受许多化学物质，如沥青、稀酸、石灰、稀碱、等。

阻燃eps泡沫厂家-善美包装(在线咨询)-淮安泡沫由南京善美包装制品有限公司提供。阻燃eps泡沫厂家-善美包装(在线咨询)-淮安泡沫是南京善美包装制品有限公司（www.njsmbz.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王伟。