

亿展科技 好的密封圈 密封圈

产品名称	亿展科技 好的密封圈 密封圈
公司名称	深圳市亿展科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区横岗镇安良社区安昌路21号
联系电话	15014031001

产品详情

组合密封圈压电阀密封圈LED密封圈喷射阀密封圈MPP密封圈

安装O形圈(O型橡胶密封圈)的安装注意事项

一、安装O形圈(O型橡胶密封圈)的要求

在安装O形圈(O型橡胶密封圈)之前，检查以下各项:

- 1.引入角是否按图纸加工 锐边是否倒角或倒圆;
- 2.内径是否去除毛刺 表面有无污染;

二、手工安装O形圈(O型橡胶密封圈):

- 1.使用无锐边的工具;
- 2.保证O形圈(O型橡胶密封圈)不扭曲，好的密封圈，不得过量拉伸O形圈(O型橡胶密封圈);

三、安装螺丝、花键等

- 1.当O形圈(O型橡胶密封圈)拉伸后，要通过螺丝、花键、键槽等时，必须使用安装心轴。该心轴可以用较软、光滑的金属或塑料制成，不得有毛刺或锐边。
- 2.安装压紧螺丝时，密封圈型号，应对称旋紧螺丝，亿展密封圈，不得按方向顺序旋紧

氟胶O型密封圈

氟胶O型密封圈，是用杜邦氟胶材质加工而成的O型密封圈，产品型号有氟胶O型圈、氟胶密封圈、氟胶矩形圈、氟胶Y型圈、氟胶U型圈、Viton氟胶V型圈等。氟橡胶（FKM）是1956年由杜邦公司首先生产。因为杜邦的知名太高，在好多人的话中，没有差别，密封圈，可以这么说，甚至在有的图纸中标明，但不一定要用，这里的意思就是这种材料是FKM。

硅胶O型密封圈性能 1.具有很好的密封性能，防水不漏。2.保鲜效果好，完全无毒无味。3.可置高强温下加热，不变形，不产生有害物质。4.良好的抗拉力性能，经过专门检验测试。5.长期使用不变黄不褪色。6.耐电晕性，耐电弧性、耐高低温、耐老化性能好、耐高温性能、符合FDA及SGS标准。

优点

耐热性：硅橡胶比普通橡胶具有好得多的耐热性，可在150°下几乎永远使用而无性能变化，可在200°下连续使用10000小时，在350°下亦可使用一段时间。广泛应用于要求耐热的场合，热水瓶密封圈，压力锅圈耐热手柄。

耐寒性：普通橡胶晚点为—20°—30°，即硅橡胶则在—60°—70°时仍具有较好的弹性，某些特殊配方的硅橡胶还可承受极低温度，如：低温密封圈。

缺点

不建议使用于大部分厚缩的溶剂、厚缩酸及经稀释后的氢氧化钠之中

硅胶O型密封圈的材料

硅胶因其环保性能而越来越受人们青睐。要了解硅胶制品知识，得从硅胶原材料开始。

亿展科技(图)-好的密封圈-密封圈由深圳市亿展科技有限公司提供。深圳市亿展科技有限公司（www.ezhanotech.com）为客户提供“压电喷射阀配件,喷射阀配件,点胶阀配件,高精度钨钢陶瓷加工”等业务，公司拥有“压电阀配件,喷射阀配件,国产喷射阀”等品牌。专注于五金配件等行业，在广东深圳有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：马小姐。