

管线伴热 亚泰龙热控科技公司

产品名称	管线伴热 亚泰龙热控科技公司
公司名称	天津亚泰龙热控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开营销展示中心:天津市南开区密云路北方城二区1栋111号
联系电话	13602005252 13602005252

产品详情

天津亚泰龙热控科技有限公司是一家专业从事电伴热线缆、发热电缆、电热电缆、热控加热设备、智能电热地采暖系统、工控自动化控制系统、及热控系统专用配套附件的研发、设计、制造、销售、技术咨询、工程规划、系统设计与施工等服务为一体的自主知识产权和原发的节能环保型高新技术企业。

电伴热带连接时需要用到哪些器件

电伴热带有两端，一端需要做绝缘密封处理，这时候使用到防爆尾端接线盒，用于电伴热带尾端密封。另一端，需要电源接线，电源接线盒起到电伴热带与电源的连接，起到电源保护的作用。在实际安装中，有时候短的电伴热带可以使用接线盒连接使用。而二通接线盒起到中间连接的作用，是用于有缺补或者电伴热带接长所用，起到连接的作用；还有在一些空间非常小的地方，无法使用电源接线盒时，可以使用二通接线盒作为电源接线盒。比如配电箱内，空间如果小到无法安装电源接线盒或者没有电源接线盒安装的支点，那么采用二通接线盒可以完成。而三通接线盒一方面起到连接的作用，另一方面是用于有三岔口管道的电伴热带连接；至于胶带，压敏胶带是电伴热带安装在管道表面时需要固定的，防止伴热带掉落或脱落；至于铝箔胶带，则是增大伴热带的散热面积，将伴热带所散发出的热量匀速的分布到管道中，起到防冻保温的作用；最后不锈钢扎带和卡扣的作用也非常重要，在接线盒与电伴热带进行连接后需要进行固定，采用尼龙扎带或者其他的扎带容易脱落，而采用不锈钢扎带则不会发生脱落，且固定时间长；至于密封胶则是用于接线盒密封防水之用。

电伴热带施工测试以后，应该立即进行保温层安装，并且应该注意以下几点：

- 1、所采用的保温层材料，厚度与规格一定要符合设计图要求。
- 2、施工时保温材料一定要保持干燥。
- 3、低温层外部应该假装防水的外罩。
- 4、低温层施工时应该避免损伤电热带。
- 5、低温层施工后应该立即对电热带进行绝缘测试。
- 6、在保温层外部应该增加警示标签，管线伴热，并且应该标注明确“内有电伴热带”，还应该标注明确所有配件的位置。

纸浆管道电伴热带防冻保温系统性能简析

造纸工艺中的纸浆管道由于需要使用水，在冬季气温较低的环境下容易发生结冰冻堵的现象，影响了日常的生产。因此我们需要采取防冻保温措施来解决纸浆管道冻堵的问题。

纸浆管道的传送过程中对工作温度要求并不高，与普通水管道保温的原理一致，只要将介质温度维持在0度以上不结冰就行，所以选择低温基本型自限温电伴热带即可。该伴热带通电散发热量，补偿管道的热损失，达到防冻保温的效果。

管线伴热-亚泰龙热控科技公司由天津亚泰龙热控科技有限公司提供。管线伴热-亚泰龙热控科技公司是天津亚泰龙热控科技有限公司（www.yatalo.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：戴经理。同时本公司（www.tjytl.cn）还是从事天津电伴热带，北京电伴热带，河北电伴热带的厂家，欢迎来电咨询。