

纳米绝热板的使用注意事项

产品名称	纳米绝热板的使用注意事项
公司名称	济南盛阳高温材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:盛阳 型号:SYGW-950/105 产地:山东
公司地址	高新区汉峪金谷商务中心二区4号楼1601-1
联系电话	0531-87986177 18615222199

产品详情

纳米绝热板是用于高温设备上的隔热材料，纳米绝热板的使用有很多注意事项。因为纳米绝热板是粉末压制的，所以使用的时候会有掉粉的现象，包装完好的时候就不会出现这种现象。所以在使用过程中，尽量不要破坏包装物。而且纳米隔热板是真空包装的，如果包装损坏，会造成纳米绝热板的使用受影响，隔热效果变差。

纳米绝热板在使用中一定要远离潮湿，远离液体环境。因为亲水性的纳米绝热板会吸水，会增大导热系数，影响纳米绝热板的隔热效果。并且安装纳米绝热板时，要小心固定，因为纳米绝热板是属于易碎的材料，过大的力度，可能会造成纳米绝热板的损坏，从而造成经济损失。

济南盛阳纳米隔热板：

产品描述

纳米微孔绝热材料是微纳米级硅粉的空心颗粒经数层金属箔复合而形成的一种高性能、高品质的高温隔热材料。其隔热性能比传统纤维类的保温材料要好3-4倍。纳米微孔绝热材料的厚薄度，导热系数低，应用在一些限制隔热材料厚度和重量的高温设备上，可以说是唯一的选择。

产品特性

低导热性；

表面无尘；

可 [加工](#)性能好；

高断裂强度，韧性好；

纤维表面带粘性，方便施工安装。