

美国派克Parker针型阀HNVS8FF针阀

产品名称	美国派克Parker针型阀HNVS8FF针阀
公司名称	上海蝶津阀门制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:美国派克Parker 型号:HNVS8FF 材质:SS316
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉柘公路3108号1538室
联系电话	021-51860595 18817519632

产品详情

美国派克Parker针型阀HNVS8FF针阀

美国派克Parker针型阀HNVS8FF针阀

美国派克Parker针型阀HNVS8FF针阀

HNVS8FF 针阀美国派克Parker针型阀上海蝶津阀门制造有限公司

1/4"针阀 HNVS4FF Parker

3/8"针阀 HNVS6FF Parker

1/2"针阀 HNVS8FF Parker

3/4"针阀 HNVS12FF Parker

1/4"针阀 HNVS4A Parker

1/2"针阀 HNVS8A Parker

1/4"针阀 HNVS4FFHP Parker

1/2"针阀 HNVS8FFHP Parker

1/4"针阀 HNVS4MPI Parker

3/8"针阀 HNVS6MPI Parker

1/4"针阀 HRPV4S4FF Parker

1/2"针阀 HRPV484FF Parker

1/2"针阀 HRPV4S8M8F Parker

1/2"针阀 HRPVG4S8M8F Parker

1/2"针阀 HGVS8 Parker

3/4"针阀 HGVS12 Parker

1/2"针阀 HGVS8HP Parker

1/4"针阀 HBVS4M

1/2"针阀 HBVS8M

4PHSS 8PHSS 4PHHSS 8PHHSS

HNVS4FFV/HNVS6FFV/HNVS8FFV

HNVS4M4FV/HNVS8M8FV

HYNVS4FF/HYNVS6FF/HYNVS8FF

HYNVS4M4F/HYNVS8M8F/HYGVS8

HYNVSSW8NB/HYNVSBW8NB

HYNVS4A/HYNVS8A/HYNVSM6A/HYNVSM12A

针阀 M20A-U16LR-G-SS Parker

针阀 8A-V6LR-SS Parker

1/4"表阀 HNVS4M4FV Parker

1/2"表阀 HNVS8M8FV Parker

特征：

- 1.填料螺栓螺纹挤压成型，强度高，提高循环寿命。
- 2.双紧定螺钉锁紧手柄，提供稳定可靠地固定方式。
- 3.止动销防止阀帽在使用过程中松动，导致外漏。
- 4.阀杆螺纹经冷轧而成,强度高,可提供循环寿命。
- 5.阀头堆焊司太立合金,耐磨性好,使用寿命长。

6.在全开位置,后阀座起背密封作用。

性能指标：

*大工作压力

不锈钢：414bar(6000psig)

合金400:345bar(5000psig)

钛：241bar (3500psig)

黄铜：207bar (3000psig)

工作温度

PTFE填料：-54 ° C至232 ° C

石墨填料：-54 ° C至455 ° C

压力Vs.温度

PTFE是用于常温状态下使用的阀门，中温以及高温状态下使用石墨(Grafoil)填料