

# 宝德龙SK系列超高压电磁阀SK220806-G

产品名称	宝德龙SK系列超高压电磁阀SK220806-G
公司名称	余姚宝德阀门厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江余姚市城东开发区
联系电话	057481239109 13305849071

## 产品详情

基本参数

标准：

美标

同参数产品

材质：

不锈钢

连接形式：

螺纹

流动方向：

单向

适用介质：

水

用途：

截止

类型(通道位置)：

直动式

品牌：

PATRON

型号：

PATRON SK系列超高压电磁阀SK220806-G

详细说明

产品特点：

采用圆弧锥线与锥面密封，通用性广，活塞结构，灵敏度高，寿命长，无泄漏，中科院配套产品

产品应用：

航天、国防\*\*、核工业、船舶重工、石化、电力装备、医药设备、工业炉窑、干燥设备、消防设备、舞台\*\*、暖通空调、清洗设备、电镀涂装、灌装计量、机器制造、食品工业、水处理系统超高压控制系统中

技术参数：

操作方式

常闭

通电打开，断电关闭

常开

通电关闭，断电打开，型号后加-K表示

使用电压

AC220V、DC24V(其它根据要求)

电压偏差

允许波动  $\pm 10\%$

材料

阀体

不锈钢

密封

聚四氟乙烯PTFE或金属硬密封

介质温度

180 ° C

环境温度

- 20 ° C ~ + 60 ° C

连接方式

内螺纹、法兰

电气连接

接线盒电缆插座，防护等级IP65

特殊选配

防爆电磁阀

安装提示

线圈竖起向上

备注

阀门完全打开或关闭至少需0.3Mpa压差

说明：介质含有杂质，阀前必须装过滤器（滤网 80目/cm<sup>2</sup>）；且无凝固或晶体现象。

备注：需要更详细的产品参数或选型不确定。可致电我们，我们将竭诚为您服务