

铸铁件防锈包装专用VCI气相防锈袋

产品名称	铸铁件防锈包装专用VCI气相防锈袋
公司名称	苏州联纵包装材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区郭巷街道东环南路999号1幢502室
联系电话	0512-66519416 18806137303

产品详情

铸铁件防锈包装专用VCI气相防锈袋，防锈袋又称之为VCI防锈塑料袋，VCI防锈袋，VCI气相防锈塑料袋，气相性防锈袋。它是基于纳米高分子材料与VCI气相防锈技术发展相结合的新一代创新高科技产品。使用该膜将要防锈物品包装密封后，膜体内所含有的VCI开始升华挥发出防锈气体因子，扩散渗透至被防锈物品的表面并吸附其上，形成单分子厚的致密保护膜层。隔绝诱发锈蚀的各因素与被防物品的表面接触，从而有效防止锈蚀的产生。不含亚硝酸盐、磷酸盐等环境有影响物质。

防锈袋产品规格：

型号：LZ-FFD

外观：蓝色、黄色 聚乙烯膜/也可以指定颜色；

厚度：0.04mm-0.2mm

型式：平口袋、折边袋、自封袋、立体袋、筒料、膜片等

性能：防锈袋、防静电防锈袋、热收缩防锈袋、防锈缠绕袋；

防锈袋适用领域：

- 1、黑金属、多金属有色材料、型材、板材；
- 2、汽车、摩托车零部件；
- 3、机械零部件、医疗器械、精密仪器、铸铁件、航空部件；
- 4、各种五金、粉末冶金；轴承、离合器、电机、阀门；
- 5、各种电动工具、量具、刀具；

6、碳素钢、合金钢、铸铁、钢磷化、钢氮化、钢发兰、取向硅钢、非取向硅钢等。

7、枪械等军工设备；

【应用方法】：

1、包装前应洁净、干燥被防锈物品表面。然后在常温室温下用防锈膜包装、密封。若带油包装，应确认油品不含有S、Cl等化学成分，否则会对VCI效用产生负面影响。

2、包装时应戴干净手套操作，不要用裸手接触被防锈物品。

3、若被防锈物品有突起或棱角部位，应注意不要将薄膜刺破。若不慎破损，应及时用工业胶带粘封创口，确保密封。

4、防锈包装作业时，工作场所应远离“酸、碱等高腐蚀性物质和酸性气体”。