

iData 95S移动手持终端 PDA 数据采集器 盘点机 巴枪

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | iData 95S移动手持终端 PDA 数据采集器 盘点机 巴枪 |
| 公司名称 | 无锡盈达聚力科技有限公司 |
| 价格 | 1988.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:iData 型号:iData 95S 产地:无锡 |
| 公司地址 | 无锡市高浪东路999号B1号楼11层 |
| 联系电话 | 051085622258 18598080043 |

产品详情

iData 95S移动手持终端是由无锡盈达聚力自主研发生产的，广泛应用于零售、物流、追溯、制造、服装、超表、执法等各个行业。

中文名：iData 95S

背光：LED背光

重量：255克(含标准电池)

工作温度：-10 ~ 50 (14 ~ 122)

尺寸(LxWxD)：152 mm x 68 mm x 24 mm

产品概要

产品特点

技术规格

系统配置

结构参数

通讯传输

输入/输出接口

一维激光扫描引擎

一维/二维影像扫描引擎

红外通讯模块

RFID 射频读写

产品附件

产品概要：

iData 95S是一款满足全行业移动应用的智能终端产品。

iData 95S采用四核1.25GHz高性能处理器，运行速度强劲流畅，更高效；650MHz ARM MALI-T720 MP2高性能GPU，屏幕显示效果更佳。工业超高屏，极致超清显示，持续使用不伤眼；同尺寸下分辨率最高，色彩真实，室内室外，超清显示。强大的数据采集功能，一流的扫描引擎，精准快速识别一维码/二维码。摄像头800万像素自动对焦，带LED补光，昏暗光线下依然可用。标配4000mAh电池，可选6000mAh电池，大容量电池满足全天工作需求。USB直充和单座式充，随心选择；支持3小时快速充电，满足更频密班次使用。多种无线通讯方式，数据高效传输：第五代Wi-Fi技术，传输速率提升300%，双频自由切换传输，信号更强更稳定；支持海量业务信息远程、实时传输。工业级安卓6.0操作系统，支持各种安卓软件应用，覆盖各种应用场景。符合人体工学设计，随心所欲进行屏幕触控及键盘操作使用轻便灵活，单手操作，舒适握感更符合移动工作状态。IP65防护等级，1.5米跌落，-20 ° C-60 ° C存储温度满足更复杂、恶劣的工作环境。

产品特点：

两侧均有凸点防滑设计，橡胶涂层手感舒适，避免手持操作的不慎滑落。

22键防磨损，，抵抗长期磨损，内透光工业键盘夜间作业同样清晰可见。

防潮防水、抗摔、高抗震条码扫描头，可以适应各种恶劣环境。

高抗震条码扫描头，可以适应各种恶劣环境。

可通过WIFI或蓝牙与PC端进行数据传输。

支持一维激光扫描引擎，一维/二维影像扫描引擎。

第五代Wi-Fi技术，传输速率提升300%。

USB直充和单座式充，支持3小时快速充电。

系统配置

处理器：

四核1.25GHz 高性能处理器

操作系统：

Android 6.0

内存：

8 GB ROM + 1 GB RAM

扩展插槽：

Micro SD卡

显示屏：

3.5英寸视网膜屏，超高分辨率（640 x 960像素）

触摸屏：

工业级电容屏

摄像头（可选）：

800万像素自动对焦带LED补光

传感器：

G-sensor（重力传感器）

扫描窗玻璃：

Corning Gorilla 玻璃（康宁玻璃）

键盘：

防磨损、内透光工业键盘

电池：

3.7V 4000 mAh 锂聚合物电池(可选6000 mAh 电池)

音频：

内置麦克风

提示：

振动提示/LED提示/音频提示

震动马达：

内置可程序控制震动马达

使用环境

开发工具：

Android SDK+JDK+Eclipse

支持语言：

Java, C

管理工具：

iData tools

工作温度：

-10 ~ 50 (14 ~ 122)

存储温度：

-20 ~ 60 (-4 ~ 140)

湿度：

0 ~ 95% (无结露)

跌落规格：

多次1.5米落摔水泥混凝土地面

滚落规格：

500次从0.5米高处滚落(1000次撞击)

防护等级：

IP65

静电放电：

± 15kV空气放电， ± 8kV直接放电

结构参数

尺寸(LxWxD) :

152 mm x 68 mm x 24 mm

重量 :

255克 (含标准电池)

通讯传输

无线局域网 :

Wi-Fi 802.11a/ b/ g/ n

蓝牙 :

Bluetooth 4.0 + LE

GPS :

高性能GPS导航芯片

输入/输出接口

USB 接口 :

1 个(Micro USB 接口)

充电接口 :

1 个(底部充电接口)

OTG :

支持

一维激光扫描器

光学分辨率 :

4 mil

扫描景深 :

3.81 cm - 60.98 cm

扫描角度：

47° ± 3° (标准)

扫描速度：

每秒102次 ± 12次 (双向)

一维线性成像器

识读模式：

CCD

读识精度：

解码速度：

最高可达 300 次/秒

二维区域成像器

3 mil

全向

每秒 300 次

外围设备及配件

标准配件：

锂聚合物电池、手绳

选配配件：

单槽USB通信充电座、四槽电池充电器、硅胶保护套、智能触控笔、电源适配器、底部充电卡夹、USB数据线