

20*30mm腻子型膨胀止水条在地下结构中的实际应用

产品名称	20*30mm腻子型膨胀止水条在地下结构中的实际应用
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/米
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

止水条 腻子型膨胀止水条在地下结构中的实际应用

在建筑工程施工过程中,稳定性与防水性胜程建设中的任务。目前在地下混凝土施工缝的处理中普遍采用的施工方法是膨胀止水条,这一处理方式可以更加防止地下室受到雨水的破坏,从而起到保护的作用。本文介绍了膨胀止水条在地下结构中的实际应用,希望通过本文的论述能够进一步优化施工效果,起到防水性的作用。

在对地下结构进行施工时,普遍都会采用混凝土材料进行施工,但是在地下施工时,因为受到诸多方面的局限,所以不能通过一次浇筑完成混凝土工程的施工,如果施工时的间隔时间超出了规定的范围,容易产生裂缝的问题,这是温度、混凝土强度以及多方面的影响造成的。所以在整个施工的过程中,应该进一步强化施工技术,加强对施工缝的处理,控制工程质量,确保其能够达到预期的使用寿命。本文以这一问题进行了的论述,在整个施工过程中具有重要的作用。

橡胶止水带施工注意事项：

- 1、止水带在施工历程中，由于混凝土中有很多尖角的石子和锐刃的钢筋，以是在浇捣和产品橡胶止水带时，应细致工程浇捣的打击力，以免由于气力过大引起的刺破橡胶止水带。若有发明有破碎征象应实时修补，不然在接缝的变形和受水压时，橡胶止水带所能抵挡外力的本领就会大幅度将会大幅度低落。
- 2、在职位地方橡胶止水带时，肯定要使其在界面部位连结平坦，更不克不及让橡胶止水带翻滚、扭结，如发明有旋转显征象应实时举行调正。