

巴斯夫 江苏一级经销商 B4406G3 加纤15%增强型

产品名称	巴斯夫 江苏一级经销商 B4406G3 加纤15%增强型
公司名称	苏州康迈塑化有限公司
价格	20.50/kg
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:B4406G3 产地:上海
公司地址	昆山市周市镇萧林东路5018号都汇广场2号楼1406室（注册地址）
联系电话	13160152966

产品详情

商品名：PBT 德国巴斯夫 性能：Ultradur B4300G3特性：PBT-GF15注射成型，高流动，15%的玻璃纤维增强级 高刚性，尺寸稳定的强，应用(如定时器表盘，切换，旋钮，为恒温器零件，烤箱门把手，烤炉罩和格栅).PBT 德国巴斯夫BASF Ultradur PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)：供应PBT德国巴斯夫以下牌号PBT 德国巴斯夫Ultradur B4300ZG5特性：注射成型，，低翘曲注塑级，应用(如光学仪器精密部件，燃料水平的传感器，煤气表外壳).PBT 德国巴斯夫Ultradur B4300ZG6特性：注射成型，，低翘曲注塑级，应用(如光学仪器精密部件，燃料水平的传感器，煤气表外壳).PBT 德国巴斯夫Ultradur B4330G6特性：PBT-GF30 30%玻璃纤维增强，抗冲击改性，注塑成型，例如即插即用和插座连接器，外壳.PBT 德国巴斯夫Ultradur B4406特性：PBT注射成型，阻燃级，应用于零部件要求加强耐火(例如插头及插座连接器，机壳).PBT 德国巴斯夫Ultradur B4406G2特性：PBT-GF10注射成型，10%玻璃纤维增强，加强耐火性，(如继电器外壳，开关，照明组件，插件和插座连接器).PBT 德国巴斯夫Ultradur B4406G3特性：PBT-GF15注射成型，15%玻璃纤维增强，加强耐火性，(如继电器外壳，开关，照明组件，插件和插座连接器).PBT 德国巴斯夫Ultradur B4406G4特性：PBT-GF20注射成型，20%玻璃纤维增强，加强耐火性，(如继电器外壳，开关，照明组件，插件和插座连接器).PBT 德国巴斯夫Ultradur B4406G6特性：PBT-GF30注射成型，30%玻璃纤维增强，加强耐火性，(如继电器外壳，开关，照明组件，插件和插座连接器).PBT 德国巴斯夫Ultradur B4500特性：PBT中等粘度，挤压成型，铸造薄壁型材和管材生产级.PBT 德国巴斯夫Ultradur B4520特性：PBT中等粘度，注射成型，应用于底盘和外壳等级 家电技术部件等.PBT 德国巴斯夫Ultradur B6550L特性：PBT 高粘度，挤出级，用于半制成品和空心棒.PBT 德国巴斯夫Ultradur B6550LN特性：PBT高粘度，挤出级，用于半制成品和空心棒.性质：为高结晶性热可塑性塑料，熔点220~230，结晶速率比PET快。优点：机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似、摩擦系数小有自润性、吸水率低、电气性质优良、尺寸安定性良好、耐性、耐油性极佳。缺点：Tg(30)低，在荷重下H.D.T.为60、抗冲击强度不良，一般以玻纤补强为FR-PBT来使用用途：电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩

我公司现货供应以上规格之材料，欢迎来人来电洽谈！13160152966我公司可以提供原料认证报告
UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)