

350*10mm钢边式橡胶止水带标准及构造

产品名称	350*10mm钢边式橡胶止水带标准及构造
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	30.00/米
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

钢边式橡胶止水带标准

我公司按国家对于钢边橡胶止水带的标准(GB18173.2-2000)标准组织生产,分为三种标准,10帕,12帕,16帕三种拉力。

钢边止水带是在普通橡胶止水带的基础上开发生产的两翼带有镀锌薄板的橡胶止水带。所以又名钢边橡胶止水带。它主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或膨胀拉伸,而起到密封止水作用。钢边止水带的伸缩孔壁为平面,止水带施工时板模夹制接触面大,不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接,固定牢靠不易位移。

应用范围:广泛用于水利工程、堤坝涵洞、地铁、高层建筑的地下室等设施的施工缝、变形缝中,钢板止水带遇水膨胀阻止了建筑构件之间的缝隙渗漏,从而确保工程质量。

钢边式橡胶止水带的构造

它是由多种几何形状组成,结构是橡胶体两边插入镀锌钢带经热硫化工艺成型的钢带与橡胶组成的复合体。离钢边外侧30mm间距设有直径3mm的安装孔用于铁丝吊装固定止水带(或安装时实际状况打孔)。

钢边式橡胶止水带的常用规格