

电镀设备电缆，电镀厂专用电缆型号

产品名称	电镀设备电缆，电镀厂专用电缆型号
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	17.88/米
规格参数	特点:扁平 认证:CE欧标 品牌:埃因
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

电镀设备电缆，电镀厂专用电缆型号

电镀设备专用电缆，电镀厂专用电缆型号可用于轨道系统，可抗拉力，抗扭力，抗高机械应力，可进行数据传输，适合于移动设备，如：电镀车间，起重设备，及重型挖掘机。

电缆特性：

本产品具有高强度抗拉、耐弯曲、耐磨、耐油、防紫外线、耐若酸碱、耐腐蚀、防水、芯线不易断，护套不开裂等一系列异的性能。可根据客户要求电缆成揽设计内置金属或非金属抗拉耐弯曲导体,替代传统普通电缆，专业设计理念 特殊材料 特种生产工艺
满足客户的各个使用环境，是同类产品电缆的3-4倍，使用寿命超长。

电缆结构

导体：超细裸铜丝绞合，

绝缘：PVC芯线绝缘，

芯线颜色：芯线颜色符合DIN47100标准、

成缆：芯线绞合成缆，绞合节距短

内护:PVC内护

屏蔽：镀锡丝编织，

外护：PVC外护套，极其耐油和冷却液，阻燃和自熄（符合VDE 0482, 第265-2-1款，对应 EN 50265-2-1和IEC 60332-1标准）。颜色灰色（RAL 7001）。

技术参数

高操作电压：大 350 V 符合 DIN VDE

测试电压:1500 V 符合 DIN VDE 0472 第509部分;芯线/屏蔽:1200 V

小弯曲半径：7,5 x d

抗辐射强度: 8×10^7 cJ/kg

温度范围：固定铺设: -30/ 70 ° C；移动安装: -5/ 70 ° C

阻燃特性：阻燃和自熄，符合 IEC 60332-1-2 EN 60332-1-2

耐油性：符合内部标准

耐油性：很好 TPU 符合 DIN VDE 0282 第10部分 HD 22.10

耐化学性：良好的耐酸, 碱, 溶剂, 液压油等性能

电镀设备电缆，电镀厂专用电缆型号-电镀设备电缆，电镀厂专用电缆，电镀设备型号