

静压桩施工-液压锤施工-找肇庆卓崛基础

产品名称	静压桩施工-液压锤施工-找肇庆卓崛基础
公司名称	肇庆卓崛建筑基础工程有限公司
价格	360.00/米
规格参数	
公司地址	怀集县怀城镇解放北路莲花庄怀集碧桂园芳邻三街26号(办公场所)[住改商]
联系电话	0758-5541411 18938438431

产品详情

肇庆卓崛建筑基础工程有限公司专业从事基坑支护、边坡工程、桩基础、地基处理、钢板桩支护，旋挖桩施工，[静压桩施工](#)

的要求1)静力压桩与锤击相比具有无噪音、无震动、无污染、安全等优点，但在饱和软粘土地区压桩与打桩一样，都可能产生超静孔隙水压力。压桩期间，应由建设单位委托有资质的监测单位对已有建筑物和管线进行跟踪动态监测。2)要做好施工现场的排水工作，以保证在沉桩过程中场地无积水，施工用水、用电已接入到施工现场规定之处。3)检查打桩机械设备、起重机具、压力表等。4)压桩机安装必须按设备说明书和有关规定程序进行。5)启动门架支撑油缸，使门架微倾15度，以便插预制桩。6)当桩尖插入桩位后，微微启动压桩机油缸，待桩入土至50厘米时，再次校正桩的垂直度和平台的水平，然后再启动压桩机油缸，把桩徐徐压下，施工速度一般控制在2米/分钟以内即可。7)当压桩力已达到两倍设计荷载或桩端已达到持力层时，应随时进行稳压。8)压桩施工时，应派专人或开启自动记录设备，做好沉桩施工记录。9)沉桩施工前，应先试桩。试桩数量不少于两根，以确定贯入度及桩长，并校验压桩设备和沉桩施工工艺及技术措施是否符合实际要求。

做[静压桩施工](#)请找肇庆卓崛建筑基础工程有限公司，是值得您信赖的企业，想了解更多请联