

变频调速充气式搅拌机 多功能浸出搅拌机 自落式浸出搅拌机

产品名称	变频调速充气式搅拌机 多功能浸出搅拌机 自落式浸出搅拌机
公司名称	江西龙中机械设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:江西龙中 型号:XJT 产地:江西赣州石城
公司地址	石城县琴江镇邱家窝路76号
联系电话	07975730199 13330179613

产品详情

变频调速充气式搅拌机 多功能浸出搅拌机 自落式浸出搅拌机

产品信息

产品名称：变频浸出搅拌机

产品规格：XJT系列/XB系列

材 料：有机玻璃、不锈钢

运输方式：物流

产品重量：50kg

产品用途：化工等厂矿山及科研部门试验室做湿法浸出试验用。

产品产地：江西省赣州市石城县

用途： XJT型浸出搅拌机适用于地质、冶金、化工等厂矿及科研部门试验室做湿法浸出试验用。

结构简介： XJT型浸出搅拌机为台式结构，由下列部件组成：底座架子、叶轮、套筒、搅拌槽、轴承座、电机、开关板。本机设计结构合理，制造精良，具有体积小、重量轻、噪音小，操作简易，维修方便等，使用变频器可使电机产生不同的速度，以适应多种湿法浸出试验用。工作时以叶轮式机械搅拌进行工作。操作说明：1、 XJT型浸出搅拌机使用电动机为三相异步电动机，接入电压220伏特，50周波电源使用，安装电源时，要求主轴叶轮顺时针方向旋转，不可逆转，以防叶轮脱落。2、 XJT型浸出搅拌机依据试验优先条件，要求一般以4台一组使用，并取其参数一致进行工作。3、 XJT型浸出搅拌机由变频器控制调速，主轴可以得到任何转数，从0-2780转/分。4、根据试验不同，用户需要可配三种不同规

格叶轮， 31 39 48和三个不同容积的搅拌槽：1500毫升、3000毫升、5000毫升，试验可依据样品量及液固比选用叶轮及搅拌槽。5、浸出试验时，依预先拟定试验条件，先将备浸矿样磨细至所需粒度，放入搅拌槽内，进行调浆达到液固比，然后使搅拌机头部升起，内部有液压杆拖起。这时可将盛有矿浆的搅拌槽放入底座上固定好位置，搅拌机头部回到原来位置。（更换搅拌槽时按上述要求操作）试验时按启动开关，搅拌机进行搅拌工作，运转正常后随之进行调整矿浆浓度，PH值，及加入浸出药剂，并搅拌即可。维护保养：1、工作之前必须进行空运转，检查各部紧固件是否可以，主轴转动是否脱落，密封装置有无漏油，搅拌槽有无东西卡死等。2、搅拌槽允许在50度温度下正常工作。3、工作之后应将搅拌槽及套筒等滞留污物清洗干净，保持机器清洁。