

# RVV电缆线RVV电线电缆与AVVR的区别

产品名称	RVV电缆线RVV电线电缆与AVVR的区别
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:天联电缆 RVV电线:RVV电线电缆 AVVR:RVV电缆线RVV电线
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

RVV电缆线RVV电线电缆与AVVR的区别AVVR与RVV是同一款线材。0.5平方以上的型号归为RVV（含0.5平方）0.5平方以下的型号归为AVVR

产品性能产品名称:RVV电缆线,RVV电线电缆额定电压：300V/500V。

导体：多股铜导体，符合GB/T 3956 第5类（等同于IEC60228.5）。绝缘：聚氯乙烯混合料（PVC）。护套：柔性聚氯乙烯混合料（PVC），灰色（RAL7001）。芯线标识：5芯，彩色芯线；黑色芯线白色数字编号，黄绿地线。芯线数：25芯，736芯（CCC目录外产品，无CCC认证）。截面积：0.75-2.5mm<sup>2</sup>，0.5、2.535mm<sup>2</sup>（CCC目录外产品，无CCC认证）。测试电压：2000V，5min。绝缘电阻：>200M欧姆xKM。使用温度：-30 +70。弯曲半径：15x电缆外径。阻燃特性：IEC 60332.1。参考标准：GB 5023、IEC60227、HD VDE21.5 S3。包装规格：100m、500m、1000m。