

## 2X旋片式真空泵 SKA5110真空泵 耐腐蚀真空泵

产品名称	2X旋片式真空泵 SKA5110真空泵 耐腐蚀真空泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

### 产品详情

旋片式真空泵真空度下降：指当下测得的旋片式真空泵真空度比出厂指标或者以前使用时的真空度低。引起真空度低的原因有很多，这里介绍几种主要的情况。

- 1、这次加的真空泵油的牌号和原先的不一样。不同的真空泵油牌号，由于不同牌号油内的饱和蒸汽压不一样，2X-15A真空泵，所以其的结果是不一样的。解决之道：根据产品的型号规格更换正确的新真空泵油。
- 2、另外也是由于真空泵油造成的真空度低的情况，就是真空泵油乳化变色，或者过脏。解决之道：放干净泵内的所有真空泵油，更换同类型的真空泵油，并解决被抽气体中水蒸气和杂质不进入泵内。
- 3、被抽气体的温度可能过高。解决之道：降低被抽气体的温度，或可以加一个相应的换热器。
- 4、泵内的油路不通或者不畅，泵腔内没有保持一定量的油量。解决之道：检查油路是否畅通，循环水真空泵，并加同类型的真空泵油。
- 5、配合的间隙改大。这是长期被抽气体内含有粉尘等，SKA5110真空泵，造成旋片和定子之间磨损后的间隙增大。解决之道：检查间隙是否过大，更换新的零部件。

SKA水环真空泵为整体结构—体式同轴的单级泵。轴封采用机械密封，具有结构简单，2X旋片式真空泵，安装简捷、无油、安全可靠等特点。适于抽除气体和水蒸汽，吸气压力达到33mbar绝压（97%真空度），当水循环真空泵在吸气压力低于80mbar的状态下长期工作时，应联接气蚀保护管以对泵进行保护，如配大气喷射器，吸气压力可达10mbar，喷射器可直接安装在真空泵上，作为压缩机用时，其压力可至0.26MPa（绝压）。

水环真空泵还具有耐腐蚀设计特点，青铜叶轮提高了泵的耐腐蚀性，不锈钢材质则更适用于更为苛刻的应用；独特的柔性排气口设计，不会产生过压缩，确保了SKA在其性能范围内效率好。

循环水真空泵行业进入门槛低，一定程度上导致了市面上这样现象的产生。在这样的情况下，循环水真空泵经销商更加应该严于律己，保证产品质量和品质。确保自己销售的产品是高质量的，这样才能获得消费者的青睐。毕竟好的产品才能立足于市场，也才能获得消费者的认可和接受。

2X旋片式真空泵-SKA5110真空泵-耐腐蚀真空泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司（[www.sz-sb.cn](http://www.sz-sb.cn)）是从事“隔膜泵,真空泵,螺杆泵,磁力泵,管道离心泵,自吸泵,排污泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李先生

。