

北京威图机柜空调3303508

产品名称	北京威图机柜空调3303508
公司名称	威图电子机械技术（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	威图:RITTAL 威图空调:3303508
公司地址	上海市松江工业区民益路1658号
联系电话	010-88155455 13701184863

产品详情

联系手机：13701184863 期待您的咨询

– 产品描述

介绍:高效 Blue e 壁挂式空调，内置舒适性 e 控制器，冷凝器自带 RiNano

涂层和电子式冷凝液蒸发器，防护等级 UL Type 3R/4。防护等级 IP，符合 IEC 60 529

标准:外循环防护等级 IP 34内循环防护等级 IP 56防护等级 NEMA:带标准过滤器: UL Type 3R带标准过滤器:

UL Type 4带标准过滤器: UL Type 12供货范围:喷有纳米涂层的冷凝器已接好线（可插接的接线板）钻孔模

板安装固定件说明:压缩机冷却模式中的环境温度至少为 +10 °C。在 -20 °C 至 +10 °C 的温度范

围内仅启动内部风扇。关于订货编号的说明:没有集成式冷凝液蒸发器。不同方案:壁装式总冷却功率，符

合 DIN EN 14511 要求:50 Hz 时 L 35 L 35: 0.46 kW60 Hz 时 L 35 L 35: 0.55 kW50 Hz 时 L 35 L 50: 0.27 kW60 Hz

时 L 35 L 50: 0.32 kW气流量（自由送风）:外部回路: 315 m/h内部回路: 265 m/h额定工作电压:230 V, 1~,

50 Hz/60 Hz尺寸:宽度: 285 mm高度: 620 mm深度: 298 mm温度调节器:e 舒适型控制器（出厂设置

+35 °C）安装深度:350 mm温度范围:存储: -40 °C...+70 °C运行（环境）:

-20 °C...+50 °C调节范围: +20 °C...+50 °C制冷剂/制冷媒质:制冷剂: R134a量: 170 g全球暖化潜势

(GWP): 1430CO 等值物 (COe): 0.24 t额定功率 Pel:50 Hz 时 L 35 L 35: 0.35 kW60 Hz 时 L 35 L 35: 0.42 kW50 Hz

时 L 35 L 50: 0.4 kW60 Hz 时 L 35 L 50: 0.48 kW额定电流（最大）:在 50 Hz 条件下: 2.6 A在 60 Hz 条件下: 2.6

A起动电流（最大）:在 50 Hz 条件下: 5.1 A在 60 Hz 条件下: 6.4

A自动保险器/熔丝:10 A允许的工作压力（p 最大）:28 巴包装单元:1 件重量/包装:25

kgEAN:4028177943674税率号:84158200ETIM 6.0:EC000855ETIM 5.0:EC000855eCI@ss 8.0/8.1:27180704eCI@ss

7.0/7.1:27180704eCI@ss 6.0/6.1:27180704eCI@ss 5.1/5.1.4:27180704