

北京威图机柜空调3304518

产品名称	北京威图机柜空调3304518
公司名称	威图电子机械技术（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	威图:RITTAL 威图空调:3304518
公司地址	上海市松江工业区民益路1658号
联系电话	010-88155455 13701184863

产品详情

电话：010-88155455联系手机：13701184863 期待您的咨询

- ????

介绍:高效 Blue e 壁挂式空调，内置舒适性 e 控制器，冷凝器自带 RiNano

涂层和电子式冷凝液蒸发器，防护等级 UL Type 3R/4。

您的获益:Suitable for outdoor sitingBlue e technologyMay be linked to the IoT interface via the Blue e IoT ada

防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准:

外循环防护等级 IP 34内循环防护等级 IP 56

防护等级 NEMA:带标准过滤器: UL Type 3R带标准过滤

供货范围:喷有纳米涂层的冷凝器已接好

器

说明:压缩机冷却模式中的环境

的温度范围内仅启动内部

不同方案:壁装式

总冷却功率，符合 DIN EN 14511 要求:50 Hz 时 L 35 L 35: 1.1 kW60 Hz 时 L 35 L 35: 1.26 kW50 Hz 时 L 35 L 50:

kW

气流量（自由送风）:外部回路: 805 m/h内部回路: 600 m/h

额定工作电压:115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

尺寸:宽度: 405 mm高度: 1020 mm深

温度调节器:e 舒适型控制器 (L)

安装深度:410 mm

温度范围:存储: -40 °C...+70 °C运行 (环境): -20 °C...+50 °C调节范围: +20 °C...+50 °C

制冷剂/制冷媒质:制冷剂: R134a量: 325 g全球暖化潜势 (GWP): 1430CO 等值物 (COe): 0.46 t

额定功率 P_{el} :50 Hz 时 L 35 L 35: 0.65 kW60 Hz 时 L 35 L 35: 0.75 kW50 Hz 时 L 35 L
0.89 kW

额定电流 最大:在 50 Hz 条件下: 8 A在 60 Hz 条件下: 8.8 A

起动电流 (最大):在 50 Hz 条件下: 26 A在 60 Hz 条件

前置熔断器:变压器保护开关: 11 A...

允许的工作压力 (p 最大):28 巴