

威图机柜空调3329508

产品名称	威图机柜空调3329508
公司名称	威图电子机械技术（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	威图:RITTAL 威图空调:3329508
公司地址	上海市松江工业区民益路1658号
联系电话	010-88155455 13701184863

产品详情

电话：010-88155455联系手机：13701184863 期待您的咨询

- ????

介绍:高效 Blue e 壁挂式空调，内置舒适性 e 控制器，冷凝器自带 RiNano

涂层和电子式冷凝液蒸发器，防护等级 UL Type 3R/4。

您的获益:Suitable for outdoor sitingBlue e technologyMay be linked to the IoT interface via the Blue e IoT ada

防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准: 外循环防护等级 IP 34内循环防护等级 IP 56

防护等级 NEMA:带标准过滤器: UL Type 3R带标准过滤

供货范围:喷有纳米涂层的冷凝器已接好

器

说明:压缩机冷却模式中的环境

的温度范围内仅启动内部

不同方案:壁装式

总冷却功率，符合 DIN EN 14511 要求:50 Hz 时 L 35 L 35: 2.51 kW60 Hz 时 L 35 L 35: 2.88 kW50 Hz 时 L 35 L 50

1.79 kW

气流量 (自由送风): 外部回路: 1230 m/h 内部回路: 1230 m/h

额定工作电压: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

尺寸: 宽度: 405 mm 高度: 1650 mm 深度: 440 mm

温度调节器: e 舒适型控制器 (出厂标配)

安装深度: 440 mm

温度范围: 存储: -40 °C...+70 °C 运行 (环境): -20 °C...+50 °C 调节范围: +20 °C...+50 °C

制冷剂/制冷媒质: 制冷剂: R134a 量: 900 g 全球暖化潜势 (GWP): 1430 CO₂ 等值物 (CO₂e): 1.29 t

额定功率 P_{el}: 50 Hz 时 L 35 L 35: 1.21 kW 60 Hz 时 L 35 L 35: 1.4 kW 50 Hz 时 L 35 L 50: 1.68 kW

1.68 kW

额定电流 最大: 在 50 Hz 条件下: 8.2 A 在 60 Hz 条件下: 9.3 A

起动电流 (最大): 在 50 Hz 条件下: 20 A 在 60 Hz 条件下: 22 A

自动保险器/熔丝: 16 A

允许的工作压力 (p_{最大}): 28 巴