

霍邱消防 安徽卫民消防装备 消防管件

产品名称	霍邱消防 安徽卫民消防装备 消防管件
公司名称	安徽卫民消防装备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市金安区大别山路与梅山路交叉口滨河御景二期3号楼114铺
联系电话	13605641498

产品详情

自动喷水灭火系统操作规程

安徽卫民消防装备安装有限公司成立于二〇一一年，是专业从事建筑消防设施工程施工安装、设计、维保的集团企业。公司发展到今天，技术力量不断壮大，拥有众多专业技术人才。

自动喷水灭火系统操作规程

- 一、自动喷水灭火系统应具有管理、检测、维护规程，并应保证系统牌工作状态。
- 二、操作维护人员应熟悉自动喷水灭火系统的原理、性能和操作维护规程。
- 三、系统阀门常年应处于开启状态，霍邱消防，检修时如需关闭，检修完后应及时开启。
- 四、水泵控制柜的电源常年应牌闭合状态，以保证水泵能随时启动时具备充足的电源。
- 五、当手动启动水泵时，应将控制柜的手动/自动转换开关牌手动状态，近按1#泵动作，水泵往管网系统送水。开启泻压阀。警铃动作。按停止按钮，水泵停止运转。
- 六、当自动启动水泵时，应将控制柜的转控开关置于自动工作状态。开启任一末端试水装置，压力开关动作，水流指示器动作，水泵自动启动。开启泻压阀，警铃动作，完成泵启动过程。
- 七、补压泵由电接点压力表控制自动启停。当系统压力低于0.2Mpa时，自动启动补压泵。当系统压力高于0.4Mpa时，自动停止补压泵。
- 八、需手动启动补压泵时，需按下补压泵控制柜上的1#启动按钮、泵启动。压力达到0.4Mpa时，补压泵停止运行，按停止按钮，泵停止运转。

办公室装修消防改造注意事项

安徽卫民消防装备安装有限公司成立于二〇一一年，是专业从事建筑消防设施工程施工安装、设计、维保的集团企业。公司发展到今天，技术力量不断壮大，拥有众多专业技术人才。

办公室装修消防改造注意事项

1.办公室内一切的烟感必须与消防控制系统联接；

注：烟感测量烟的浓度的一种消防设备，武昌消防改造，在办公室空间中，它们通常安装在顶部；大家也许会发现在装修施工前就有此类设备存在，从而误以为装修时不必进行调整。这是不规范的，因为消防规定了对每个烟感的使用面积，如果功能空间格局发生变化时，我们应增加或调整相应的烟感数量。

2.喷淋、喷淋管、消防水管、消防栓等消防设施不能损坏，旧楼消防改造，消防管件，禁止改动其方向和用处；

注：办公室装修时通常天花都要进行吊顶，从而导致将喷淋封入了吊顶层，这是极不正确的，消防工程公司，我们应该将喷淋头移至吊顶下方才算合格的喷淋改造。

安徽卫民消防装备安装有限公司成立于二〇一一年，是专业从事建筑消防设施工程施工安装、设计、维保的集团企业。公司发展到今天，技术力量不断壮大，拥有众多专业技术人才。公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司下设技术部、工程部、市场部、财务部、总经办等部门。按照先进的工程管理标准规范公司的业务行为，是一家施工质量过硬、技术力量雄厚、市场信誉良好的专业公司。

消防工程

(1) 收费方面严格执行市物价局和我公司《维修收费标准》，更换旧件返还给客户，不夸大故障，杜绝乱收费。

(2) 经我中心维修的机器一律实行保修，保修期为三个月，在保修期内如因维修质量或更换配件质量出现问题，消防工程，昆山消防价格，我中心负责返修。

(3) 客户在我中心维修过机器，可凭收费单据及保修单在我公司再次维修此机器时，享受维修费半价待遇。

(4) 建立回访制度：定期对我公司维修过的机器进行电话反馈。

霍邱消防-安徽卫民消防装备-消防管件由安徽卫民消防装备安装有限公司提供。霍邱消防-安徽卫民消防装备-消防管件是安徽卫民消防装备安装有限公司（ahwmxf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：严总。