

# 顶管模具 广西模具 乾丰机电设备

产品名称	顶管模具 广西模具 乾丰机电设备
公司名称	潍坊乾丰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区
联系电话	15063653526

## 产品详情

顾名思义是制作水泥管的机械，俗语又称作水泥制管机械，水泥制管设备，在中国南方部分地区又称作涵管机械，广西模具，主要构造分机械和模具两大部分，一般采用两支点结构，结构紧凑，平口管模具，稳定性好，操作方便，成品率高。水泥制管机主要生产长度2米，内径800-1200mm的混凝土及钢筋混凝土管，管道接口分为平口、企口、承插口。每小时可生产6-8节。水泥制管机尺寸调整：在出料口安上微动开关，管子伸到开关处后触发电路控制切割砂轮动作切断管子

我公司主要生产各种建材机械设备，开发研制了多种水泥制品机械：悬辊式、离心式、立式挤压、模振式水泥制管系列；各种水泥制管模具、异型模具搅拌机等专业机械。

### 离心式水泥制管机

水泥制管机离心制管工艺，采用塑性混凝土，成型后管壁结构是分层的，雨水井模具，影响了混凝土的抗荷载能力；混凝土标号通常为C30，也可以做到40，但管口的混凝土强调是低于管身的，不适合做顶管；成型时管模横卧在离心机上高速旋转，钢筋网随之运动，会出现两种影响管材使用寿命的情况模具投资在6万元左右，再加上其他辅助设备：喂料机，搅拌机，航吊等总投资有20万就可以周转营业。：

1、钢筋网有焊点不牢固时就会出现跑筋和漏筋现象，使管身局部出现无筋状态，

合理选用润滑油，特别是输入功率大于11KW的电机须注中负载齿轮油。水泥制管机注意经常检查润滑油、液压油、冷却液、油位和品质，并注意检查整机的密封性。水泥制管机电源主线应选用25mm<sup>2</sup>以上的铝线或16mm<sup>2</sup>以上的铜线。水泥制管机正常运转时输入电压为：高压380V-410V，低压330V-360V，水泥制管机必须安装可靠的接地，以保证操作人员的安全

多层次、多方式、益的服务培训使服务队伍的各项技能得到持续升级，让每位服务工程师成为行业技术

专家；

四、售前、售中、售后为您提供优质服务，为您提供方便、快捷的“一站式”整体

XG1500型悬辊式水泥制管机利用辊轴和钢模旋转产生辊压力和离心力使物料密实度成型，通过蒸汽或自然养护使成型的管材达到标准强度，可生产内径300-2400mm，长1000-5000mm的钢筋混凝土管 顶管模具-广西模具-乾丰机电设备(查看)由潍坊乾丰机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊乾丰机电设备有限公司（[www.zhiguanjixiecn.com](http://www.zhiguanjixiecn.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!