

惠州远程监控 监控 鑫视界安防

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 惠州远程监控 监控 鑫视界安防 |
| 公司名称 | 惠城区鑫视界安防产品经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 惠州市鹅岭北路16号丰湖村1号楼一层2号 |
| 联系电话 | 15360986679 |

产品详情

对使监控中心与监测站间的无线通信能利用现有的网络，对于特定的无线网需用相应的接入设备。这类设备市面上有现成的产品可供选择。接入GSM网络的通信模块有西门子的SIEMENS TC35i，监控，接入GPRS可用西门子的MC35GPRS模块，惠州监控安装，接入CDMA网络的有华立H110CDMA模块和AnyDATA公司的(DTS-800/1800)，遵循CDPD方式的无线调制解调器(Modem)有OmniSky和NovatelMinstrel。

利用现有的网络组建无线远程监控系统，网络连接如图1所示。其中无线接入模块产品一般都提供有RS232作为外通信接口，有些天线是内置的。利用现有的网络覆盖面广和可漫游等特点，使监测站和控制中心的位置不受距离的限制;但由于利用公网，安全性会有所降低。

无线通信的设计实现

无线通信的设计相对于监测站而言较简单，有许多现有的产品和通信系统可以利用，重点只是在于从多种实现方式中作出优的选择。

常用的实现方式有:利用现有的通信网络(GSM/GPRS、CDMA移动网等)和相应的无线通信产品;通过无线收发设备，如无线Modem，无线网桥等专门的无线局域网;利用收发集成芯片在监测站端实现电路板级与监控中心的无线通信。

半球摄像机，顾名思义就是形状是个半球，仅仅是针对外形命名的。半球式摄像机由于体积小巧，外型美观，比较适合办公场所以及装修档次高的场所使用。其内部由摄像机、自动光圈手动变焦镜头、密封性能优异球罩和精密的摄像机安装支架组成的半球摄像机。其zui大的特点是设计精巧、美观且易于安装。

半球摄像机图像的生成当前主要是来自CCD半球摄像机，CCD是电荷耦合器件(charge coupled device)的简称，它能够将光线变为电荷并将电荷存储及转移，也可将存储之电荷取出使电压发生变化，因此是理想的摄像机元件，以其构成的CCD摄像机具有体积小、重量轻、不受磁场影响、具有抗震动和撞击之特性而被广泛应用。

惠州远程监控-监控-鑫视界安防(查看)由惠城区鑫视界安防产品经营部提供。惠城区鑫视界安防产品经营部 (www.com) 是广东惠州,监控摄像机的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在鑫视界安防领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创鑫视界安防更加美好的未来。