

多参数气体检测仪CD4，多参数气体检测仪-CD4，四合一体检测仪，多功能气体检测仪

产品名称	多参数气体检测仪CD4，多参数气体检测仪-CD4，四合一体检测仪，多功能气体检测仪
公司名称	济宁中煤工矿集团有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	山东济宁高新区火炬路69号
联系电话	0537-2380829 15092785575

产品详情

多参数气体检测仪CD4，多参数气体检测仪-CD4，四合一体检测仪，多功能气体检测仪

CD4

多参数气体检测仪，多参数气体检测仪，多参数气体检测仪价格，多参数气体检测仪销售，山西多参数检测仪，江西多参数检测仪，多参数检测仪，CD4

多参数气体检测器，山东多参数气体检测仪，气体检测仪厂家，气体检测仪工作原理，多功能气体检测仪，便携式气体检测仪

多参数气体检测仪CD4：同时检测并显示甲烷（CH₄）、一氧化碳（CO）、氧气浓度（O₂）、硫化氢（H₂S）

多参数气体检测仪CD4产品特点：1、同时进行甲烷、一氧化碳、氧气、硫化氢浓度检测；2、高度智能化技术，操作简便、稳定可靠；3、报警点可根据用户要求设定；4、二级声光报警功能；5、大屏幕数字液晶显示；6、电池电压指示功能，背景光功能。

多参数气体检测仪CD4技术指标：

测量原理：催化燃烧式传感器（CH₄）、电化学传感器（CO、O₂、H₂S）；

测量气体：甲烷（CH₄）、一氧化碳（CO）、氧气（O₂）、硫化氢（H₂S）；

测量方式：扩散式测量方法；

报警点设置：全量程可调；电池电量显示功能：实时显示电池电量；

显示与声光报警：高亮度数字显示；

报警声级：80dB；

全充电连续工作时间：大于10小时；

电源：3.6V可充电锂电池；

温度/湿度：0~40 / 98%；外形尺寸：105×56×28mm；重量：250g；
防爆型式：Eibdl（150）；防震抗静电ABS机壳；

测量范围：CH₄：0~4.00%CH₄、O₂：0~30.0%VOL、CO：0~1000ppm、H₂S：0~100ppm；

测量精度：CH₄：+10%、O₂：+0.7%VOL、CO：+5%、H₂S：+5%；分辨率：CH₄：0.01%CH₄、O₂：0.1%VOL、CO：1ppm、H₂S：1ppm。

山东中煤工矿公司主要经营：

仪器仪表系列：跑偏传感器，
风速传感器，急停开关，烟雾传感器，一氧化碳传感器，撕裂传感器，温度传感器，皮带机综合保护装置，水位传感器，甲烷传感器，馈电状态传感器，开停传感器，声光组合信号器，声光语言报警装置，皮带张力保护装置，围岩应力传感器，风筒传感器，甲烷断电仪，氧气充填泵，氧气传感器，粉尘浓度传感器，矿用负压传感器，通风多参数检测仪，本安型红外测温仪，激光指向仪，风速表，直读式测尘仪，U

形倾斜式压差计，皮托管，甲烷校正仪，发爆器参数测试仪，风电甲烷闭锁装置，监控分站，监控分站信号转换器，数据传输接口，自动苏生器，甲烷检便携仪，瓦斯断电仪，电容发爆器，正压氧气呼吸器

安全防护系列：压风自救装置，ZYJ压风自救装置，过滤式自救器、ZH30
隔绝式化学氧自救器、ZH15隔绝式化学氧自救器，自救器

联系人：杨森 联系电话：15092785575 0537-2380829

QQ：895480275 旺旺号：zhongmao200804

电子邮箱：zhongmao7777@163.com

网址：<http://zhongmao200804.cn.alibaba.com/>