

风速传感器，风速传感器GFW15，风速传感器原理，风速风向传感器，风速传感器价格

产品名称	风速传感器，风速传感器GFW15，风速传感器原理，风速风向传感器，风速传感器价格
公司名称	济宁中煤工矿集团有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	山东济宁高新区火炬路69号
联系电话	0537-2380829 15092785575

产品详情

风速传感器，风速传感器GFW15，风速传感器原理，风速风向传感器，风速传感器价格

风速传感器，矿用风速传感器，塔机风速传感器风速仪，风速风向传感器，风速传感器原理，风速传感器探头，风速传感器价格，风速传感器厂家

风速传感器用途：矿用只能风量传感器，主要用于煤矿井下各种坑道、风口、扇风机井口等处的封速、风量的检测，以确保井下的通风安全，可于国内外的各种煤矿安全监测系统配套使用。

风速传感器主要技术参数：

防爆形势：ExibI；

测量范围：风速0.3~15m/s；

坑道断面积：小于30m2(任意设置)；

测量误差：小于+0.3m/s；

重复性误差：读数值+1%；

工作电压：DC12-18V；

工作电流：小于60mA；

传输距离：大于2Km；

外型尺寸：280mm×160mm×68mm；重量：2Kg；

输出信号：频率：200-1000Hz、0-200Hz、5-15Hz； 电流：1-5mA、4-20mA。

山东中煤工矿公司主要经营：

仪器仪表系列：跑偏传感器，
风速传感器，急停开关，烟雾传感器，一氧化碳传感器，撕裂传感器，温度传感器，皮带机综合保护装置，水位传感器，甲烷传感器，馈电状态传感器，开停传感器，声光组合信号器，声光语言报警装置，皮带张力保护装置，围岩应力传感器，风筒传感器，甲烷断电仪，氧气充填泵，氧气传感器，粉尘浓度传感器，矿用负压传感器，通风多参数检测仪，本安型红外测温仪，激光指向仪，风速表，直读式测尘仪，U
形倾斜式压差计，皮托管，甲烷校正仪，发爆器参数测试仪，风电甲烷闭锁装置，监控分站，监控分站信号转换器，数据传输接口，自动苏生器，甲烷检便携仪，瓦斯断电仪，电容发爆器，正压氧气呼吸器

安全防护系列：压风自救装置，ZYJ压风自救装置，过滤式自救器、ZH30
隔绝式化学氧自救器、ZH15隔绝式化学氧自救器，自救器

联系人：杨森 联系电话：15092785575 0537-2380829

QQ：895480275 旺旺号：zhongmao200804

电子邮箱：zhongmao7777@163.com

网址：<http://zhongmao200804.cn.alibaba.com/>