

一氧化碳传感器，GTH500一氧化碳传感器，一氧化碳传感器价格，一氧化碳报警器

产品名称	一氧化碳传感器，GTH500一氧化碳传感器，一氧化碳传感器价格，一氧化碳报警器
公司名称	济宁中煤工矿集团有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	山东济宁高新区火炬路69号
联系电话	0537-2380829 15092785575

产品详情

[一氧化碳传感器](#)，GTH500一氧化碳传感器，一氧化碳传感器价格，一氧化碳报警器

一氧化碳传感器产品描述：

矿用一氧化碳传感器，一氧化碳传感器，GTH500

一氧化碳传感器，一氧化碳检测仪，山西一氧化碳传感器，河南一氧化碳传感器，一氧化碳传感器价格

一氧化碳传感器是采用电化学气体敏感元件，经单片机处理的煤矿用固定式监测仪器，适用于煤矿井下，可连续监测工作面及巷道的一氧化碳气体浓度。

防爆型式：矿用本质安全型； 防爆标志为ExibI。

一氧化碳传感器主要技术参数：

测量范围：0 ~ 500 × 10⁻⁶CO；

允许误差：± 4 × 10⁻⁶CO；

报警点设定：24 × 10⁻⁶CO；

允许误差：0 ~ 100 × 10⁻⁶CO ± 4 × 10⁻⁶CO；

100 ~ 500 × 10⁻⁶CO 真值的 ± 5%；

本安参数：a) μ i：18V (DC)、li：50 (mA)

b) Ci：0.12 μ F、 li：0mA；

工作电压：DC9-24V；

工作电流：不大于86mA；

输出信号：200~1000Hz；

连接电缆：YZ3×1.5三芯电缆，最大长度2000m；

重量：1kg； 分布电感：1mH/km； 分布电容：0.1μF/km；
外形尺寸：268×157×56mm。

山东中煤工矿公司主要经营：

仪器仪表系列：跑偏传感器，
风速传感器，急停开关，烟雾传感器，一氧化碳传感器，撕裂传感器，温度传感器，皮带机综合保护装置，水位传感器，甲烷传感器，馈电状态传感器，开停传感器，声光组合信号器，声光语言报警装置，皮带张力保护装置，围岩应力传感器，风筒传感器，甲烷断电仪，氧气充填泵，氧气传感器，粉尘浓度传感器，矿用负压传感器，通风多参数检测仪，本安型红外测温仪，激光指向仪，风速表，直读式测尘仪，U
形倾斜式压差计，皮托管，甲烷校正仪，发爆器参数测试仪，风电甲烷闭锁装置，监控分站，监控分站信号转换器，数据传输接口，自动苏生器，甲烷检便携仪，瓦斯断电仪，电容发爆器，正压氧气呼吸器

安全防护系列：压风自救装置，ZYJ压风自救装置，过滤式自救器、ZH30
隔绝式化学氧自救器、ZH15隔绝式化学氧自救器，自救器

联系人：杨森 联系电话：15092785575 0537-2380829

QQ：895480275 旺旺号：zhongmao200804

电子邮箱：zhongmao7777@163.com

网址：<http://zhongmao200804.cn.alibaba.com/>