

液压翻板闸门 温州翻板闸门 【昊川水利】更专业

产品名称	液压翻板闸门 温州翻板闸门 【昊川水利】更专业
公司名称	衢州市昊川水利设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衢州市衢江区经济开发区乌江东路20号
联系电话	13857013942

产品详情

水力液压翻板闸门 水力翻板闸门厂家 液压钢闸门报价

昊川水利为您分享：

水力自控翻板闸门的工作原理你了解多少呢？水力自控翻板闸门在很多水利设施中都有用到，因为它可以自动根据水位的高低来判断自动放水，是很方便的一种闸门。

现在应用最为广泛的翻板闸门即为水力自控翻板闸门，其工作原理是杠杆平衡与转动，具体来说，钢质翻板闸门，水力自控翻板闸门是利用水力和闸门重量相互制衡，通过增设阻尼反馈系统来达到调控水位的目的：当上游水位升高则闸门绕“横轴”逐渐开启泄流；反之，上游水位下降则闸门逐渐回关蓄水，使上游水位始终保持在设计要求的范围内。根据闸门水位的变化，依靠水力作用自动控制闸门的开启和关闭。

当上游来流量加大，闸门上游水位抬高，动水压力对支点的力矩大于门重与各种阻尼对支点的力矩时，闸门自动开启到一定倾角，直到在该倾角下动水压力对支点的力矩等于门重支点的力矩，达到该流量下新的平衡。流量不变时，开启角度也不变。

衢州市昊川水利设备有限公司专业从事水力自控翻板闸门及金属构件的设计、制作、安装、维修。

昊川水利为您分享：液压钢闸门

液压钢闸门是在电力、水利、环保、化工、市政污水处理等工程中，用来控制水流的大小的。主要工作原理是在平板钢闸门上装设液压千斤顶，高压油管及高压电动油泵站等。通过高压油泵站，将液压油经过高压软管输入千斤顶工作缸，温州翻板闸门，将活塞顶起，水利翻板闸门，压紧闸门导槽使钢闸门的

“P”型橡皮反向紧贴闸门槽的止水面，达到止水的目的。具体操作方法如下：将钢闸门放入水下，当钢闸门到位后，启动电动机，液压翻板闸门，千斤顶活塞杆应逐步并全部伸出。经过一段时间千斤顶压力会有所下降，可重新启动电动机，给千斤顶补压，使系统压力保持在一定范围内（可反复多次进行补压）。当要将钢闸门吊出水面时，先启动电动机，千斤顶活塞杆缩回，这时可将钢闸门吊出水面。

衢州市吴川水利主要有新型生态环保气动闸门、新型底轴液压翻板闸门、水力自控翻板闸门、水力自控液压同步双驱翻板闸门等，运行稳定，安全可靠。

吴川水利为您分享：

由于底横轴翻转闸门是一种新型、新颖的景观液压驱动式闸门，故河道景观效果佳、操作（维护）方便快捷、启闭灵活、闸门开度无级可调、方便调度、启闭设备较隐蔽、无碍风景和通航，不会对原有河道的景观造成不利影响。且启闭闸门时间较短(只需2~3分钟)，因而能确保突发洪水时及时有效的泄洪。

液压翻板闸门-温州翻板闸门-【吴川水利】更专业由衢州市吴川水利设备有限公司提供。液压翻板闸门-温州翻板闸门-【吴川水利】更专业是衢州市吴川水利设备有限公司（www.zjhcs1.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姜红强。