

# 美国盟莆安二氧化碳气体检测仪/多组分气体检测仪MP400S系列

产品名称	美国盟莆安二氧化碳气体检测仪/多组分气体检测仪MP400S系列
公司名称	青岛聚创宏业环保科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区四流北路23号商务楼209室
联系电话	0532-83848546 18561518632

## 产品详情

MP400S复合气体检测仪可支持对可燃气体、氧气、有机气体、二氧化碳以及其它毒气的检测。支持中英文菜单，更友好的用户使用体验，传感器、过滤器、采样泵及电池容易更换，自动背光，屏幕显示360°翻转，显示无死角，方便观察，同时给使用者带来了不一样的友好以及灵活性的无线检测体验。MP400S可以预见对使用者以及装置潜在威胁，可连续性检测以及为决策者提供更快的反应时间和科学决断，内置加速度传感器、配合人员跌倒报警以及无线功能，内置采样泵，可以实现长达30米的采样距离，实时传输气体浓度以及仪器状态，支持超过30种智能传感器，包括PID检测VOC，NDIR检测CO2，传感器即插即用，减少不必要的损失。MP400S具有内置采样泵。可被广泛的应用在冶金、石油石化、化工、消防、电信、市政、污水处理等行业。

尺寸：5.74 x 3.31 x 1.65 in (140 x 84 x 42 mm)；重量：14 oz (400g)；传感器：超过30种智能传感器，包括PID、NDIR、LEL和EC；电池：可充电锂电池，支持12hrs工作；10hrs（无线版本）；可直接读出：可实时读出气体浓度，PID测量的气体和校准系数，人员跌倒报警是否开启，合规状态，电池状态，无线开启或关闭状态以及信号强度，数据存储开启或者关闭，STEL、TWA、峰值和最小值；显示：128x128点阵液晶，带自动背光，并可翻转；按键：两个按键；进样：内置采样泵；标定：手动或自动标定平台；报警：远程无线报警，声音(90dB@750px)，光（红色闪烁LEDs），振动以及屏幕显示报警条件如人跌倒提前报警和实时远程通知；数据存储：连续存储6个月/每分钟一次数据，存储间隔（1~3600秒可调节）；充电和通讯：通过数据线经过电脑PC端口进行仪器充电、数据下载和仪器设置以及仪器升级亦可使用CaliCase内置RF无线模块和仪器进行无线通讯获取数据以及报警状态；温度和湿度：-20 ~50 ；0~95% RH（无冷凝）；防护等级：IP65；安全认证：cULus Class I Div 1 Group ABCD T4 (Pending)；中国认证：China Ex ia IIC T4 Ga；EMC/RFI：EMC directive: 2004/108/EC；性能测试：LEL CAS C22.2 No.152；China CMC；质保：H2S,CO,LEL传感器质保2年，其它传感器、泵、电池以及其余部件1年

[聚创宏业为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-8888-8658！](#)