

KG5009型风筒风量开关，风筒风量开关，kg5009风筒风量，风筒风量开关价格

| | |
|------|--|
| 产品名称 | KG5009型风筒风量开关，风筒风量开关，kg5009风筒风量，风筒风量开关价格 |
| 公司名称 | 济宁中煤工矿集团有限公司 |
| 价格 | 1.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东济宁高新区火炬路69号 |
| 联系电话 | 0537-2380829 15092785575 |

产品详情

KG5009型风筒风量开关，风筒风量开关，kg5009风筒风量，风筒风量开关价格

KG5009型风筒风量开关产品描述：KG5009型风筒风量开关,风筒风量开关，kg5009风筒风量，风筒风量传感器价格

KG5009型风筒风量开关是矿井风筒通风安全监测的新型装置，为本质安全型设备。该开关主要用于煤矿井下用于帆布或橡胶等柔性材质风筒的安全监测。它安装在风筒上，离出风口5米处，该开关是监控系统分站及类似监控设备的配接设备，用来进行风筒工作状态的遥测。

KG5009型风筒风量开关主要技术参数：

防爆标志：ExibI；

输出开关量：二组（常开接点一组，常闭接点一组）；

开关接线能力：1.5mm² ~ 4mm²导线；

电缆允许直径： 8mm ~ 12mm；

开关动作点（风速）： 8m/s；

最大传输距离：1km；

风筒允许直径： 700mm， 750mm， 800mm。

山东中煤工矿公司主要经营：

仪器仪表系列：跑偏传感器，
风速传感器，急停开关，烟雾传感器，一氧化碳传感器，撕裂传感器，温度传感器，皮带机综合保护装置，水位传感器，甲烷传感器，馈电状态传感器，开停传感器，声光组合信号器，声光语言报警装置，皮带张力保护装置，围岩应力传感器，风筒传感器，甲烷断电仪，氧气充填泵，氧气传感器，粉尘浓度传感器，矿用负压传感器，通风多参数检测仪，本安型红外测温仪，激光指向仪，风速表，直读式测尘仪，U

形倾斜式压差计，皮托管，甲烷校正仪，发爆器参数测试仪，风电甲烷闭锁装置，监控分站，监控分站信号转换器，数据传输接口，自动苏生器，甲烷检便携仪，瓦斯断电仪，电容发爆器，正压氧气呼吸器

安全防护系列：压风自救装置，ZYJ压风自救装置，过滤式自救器、ZH30
隔绝式化学氧自救器、ZH15隔绝式化学氧自救器，自救器

联系人：杨森 联系电话：15092785575 0537-2380829

QQ：895480275 旺旺号：zhongmao200804

电子邮箱：zhongmao7777@163.com

网址：<http://zhongmao200804.cn.alibaba.com/>