

# 管道用高浓度甲烷传感器，甲烷传感器，高浓度传感器，红外甲烷传感器，矿用甲烷传感器

产品名称	管道用高浓度甲烷传感器，甲烷传感器，高浓度传感器，红外甲烷传感器，矿用甲烷传感器
公司名称	济宁中煤工矿集团有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	山东济宁高新区火炬路69号
联系电话	0537-2380829 15092785575

## 产品详情

管道用高浓度甲烷传感器，甲烷传感器，高浓度传感器，红外甲烷传感器，矿用甲烷传感器

管道用高浓度甲烷传感器产品描述：管道用高浓度甲烷传感器，GJT100S  
输气管道甲烷传感，管道甲烷传感，GJT100G型煤矿用管道甲烷传感器，KGJ27A  
本安管道甲烷传感器，KG9001高浓度甲烷传感，管道温度传感器，光干涉甲烷传感器

管道用高浓度甲烷传感器主要技术指标：

输出信号制式：200 ~ 1000Hz的频率量信号，高电平 > 3V，低电平 < 0.5V；

测量范围：4.00 ~ 100.0%CH<sub>4</sub>；

工作电压：9V ~ 24V DC；

传感器与关联设备的传输距离：2km；

响应时间：(T<sub>90</sub>)：30s；

基本误差：4.00 ~ 10.00%CH<sub>4</sub> ± 1.0%CH<sub>4</sub> > 10.00%CH<sub>4</sub> 测量上限的 ± 10%CH<sub>4</sub>；

传感器显示值稳定性：4.00 ~ 100.0%CH<sub>4</sub> 的范围不超过0.4%CH<sub>4</sub>；

最大传输距离：传感器使用电缆的单芯截面积为1.5 mm<sup>2</sup>时；

报警功能：在测量范围内能任意设置报警点，报警显示值与设定值的差值应 ± 0.5 %CH<sub>4</sub> 报警声级强度在距其1m远处的声响信号的声压级应 80 dB(A)；

光信号能在20m远处清晰可见传感器在20m/s流速条件下时，其指示值的漂移量  $\pm 0.1\% \text{ CH}_4$ 。

山东中煤工矿公司主要经营：

仪器仪表系列：跑偏传感器，  
风速传感器，急停开关，烟雾传感器，一氧化碳传感器，撕裂传感器，温度传感器，皮带机综合保护装置，水位传感器，甲烷传感器，馈电状态传感器，开停传感器，声光组合信号器，声光语言报警装置，皮带张力保护装置，围岩应力传感器，风筒传感器，甲烷断电仪，氧气充填泵，氧气传感器，粉尘浓度传感器，矿用负压传感器，通风多参数检测仪，本安型红外测温仪，激光指向仪，风速表，直读式测尘仪，U  
形倾斜式压差计，皮托管，甲烷校正仪，发爆器参数测试仪，风电甲烷闭锁装置，监控分站，监控分站信号转换器，数据传输接口，自动苏生器，甲烷检便携仪，瓦斯断电仪，电容发爆器，正压氧气呼吸器

安全防护系列：压风自救装置，ZYJ压风自救装置，过滤式自救器、ZH30  
隔绝式化学氧自救器、ZH15隔绝式化学氧自救器，自救器

联系人：杨森            联系电话：15092785575 0537-2380829

QQ：895480275        旺旺号：zhongmao200804

电子邮箱：[zhongmao7777@163.com](mailto:zhongmao7777@163.com)

网址：<http://zhongmao200804.cn.alibaba.com/>