

GWD100型温度传感器，温度传感器，传感器

gwd100温度传感器，温度传感器原理

产品名称	GWD100型温度传感器，温度传感器，传感器 gwd100温度传感器，温度传感器原理
公司名称	济宁中煤工矿集团有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	山东济宁高新区火炬路69号
联系电话	0537-2380829 15092785575

产品详情

GWD100型温度传感器，温度传感器，传感器 gwd100 温度传感器，温度传感器原理

GWD100型温度传感器产品描述：GWD100

型温度传感器，温度

传感，矿用温度传感器，无线温度传感器，温度传感器原理，gwd100温度传感器，温度传感器原理

GWD100型温度传感器是用于监测井下环境或设备工作温度的传感器,能就地显示温度测量值并输出标准信号,供远程采集。主要在瓦斯抽放系统中管道气体温度抽放泵轴温，水温等物理的监测。

GWD100型温度传感器功能特点：

- 1、数字型温度传感器,测量精度高；
- 2、采用新型单片微机和高集成数字化电路,使电路结构简单,性能可靠,便于维修与调试；
- 3、实现了红外线遥控调校零点,灵敏度等功能,使调校方便简单；
- 4、采用新型开关电源,降低了整机功耗,增加了仪器传输距离；
- 5、增加了故障自检功能,便于使用与维护；
- 6、设计了新型高强度外壳结构,增加了仪器抗冲出能力。

GWD100型温度传感器适用条件：

环境温度：0 ~ 40 ； 相对湿度： 98% ； 大气压力：86kpa ~ 116kpa

GWD100型温度传感器主要技术指标：

测量范围：0 ~ 100 ；

基本误差：±2 ；

显示方式：四位红色数码管显示；

本安参数：Ui:DC ~ 18V.DC ；

信号输出：200Hz ~ 1000Hz (或1mA ~ 5mA) ；

传输距离：2.0km ；

电缆参数：截面积：1.5mm ；

电阻 12.8/km ；

分布电感 0.8Mh/km ；

分布电容 0.06uF/km) ；

外形尺寸：190 × 114 × 57mm ； 重量：1.7kg 。

GWD100型温度传感器外形特征：1、外壳材料：不锈钢 2、外壳颜色：金属光泽

山东中煤工矿公司主要经营：

仪器仪表系列：跑偏传感器，

风速传感器，急停开关，烟雾传感器，一氧化碳传感器，撕裂传感器，温度传感器，皮带机综合保护装置，水位传感器，甲烷传感器，馈电状态传感器，开停传感器，声光组合信号器，声光语言报警装置，皮带张力保护装置，围岩应力传感器，风筒传感器，甲烷断电仪，氧气充填泵，氧气传感器，粉尘浓度传感器，矿用负压传感器，通风多参数检测仪，本安型红外测温仪，激光指向仪，风速表，直读式测尘仪，U

形倾斜式压差计，皮托管，甲烷校正仪，发爆器参数测试仪，风电甲烷闭锁装置，监控分站，监控分站信号转换器，数据传输接口，自动苏生器，甲烷检便携仪，瓦斯断电仪，电容发爆器，正压氧气呼吸器

安全防护系列：压风自救装置，ZYJ压风自救装置，过滤式自救器、ZH30

隔绝式化学氧自救器、ZH15隔绝式化学氧自救器，自救器

联系人：杨森 联系电话：15092785575 0537-2380829

QQ：895480275 旺旺号：zhongmao200804

电子邮箱：zhongmao7777@163.com

网址：<http://zhongmao200804.cn.alibaba.com/>