生产高硬度橡胶板用特二精细再生胶的优点

产品名称	生产高硬度橡胶板用特二精细再生胶的优点
公司名称	衡水市鸿运特种再生橡胶有限公司
价格	10.00/吨
规格参数	规格:20KG 拉伸强度:11MPA 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市京大路东橡胶城2区29号31号（注册地址）
联系电话	2686766 13091187722

产品详情

精细再生胶是再生胶种类中应用范围较广的橡胶产品之一，其主要性能可与天然胶媲美，可以大幅度替代天然胶用于橡胶制品生产，以减少我国对于进口橡胶的依赖以及降低橡胶制品的生产成本。在日常生活中使用的高硬度橡胶板就是其中一种，因不同种类的橡胶板应用在不同环境及场所中，所以需要不同指标及性能的精细再生胶。HYW17F04M2Y

高硬度橡胶板主要应用在对于产品的耐磨性、抗冲压性能要求较高的衬垫及场所使用。而鸿运特二精细再生胶是以850废旧轮胎以聚钙脂和妥尔油为主要脱硫剂，采用的是德国技术及红外线动态脱硫工艺生产的再生胶，具有不迁移、比重小、高弹力、高耐磨、耐化学等特点。

其特二精细再生胶的细度在60目以上，拉伸强度为11MPA、拉伸强度为380%、邵氏硬度为49HD、规格为20kg，本产品无须塑炼、开炼工艺简单，在生产过程中加入化工原料混炼停放12至24小时后使用性能可达到更好的效果，并增加高硬度橡胶板自身的抗撕裂强度、抗老化性能和耐屈挠性。

因此使用特二精细再生胶生产的高硬度橡胶板具有硬度高、高耐磨、耐高压、抗变形等优点。河北鸿运特二精细再生胶还适用于汽车橡胶板、室内橡胶板、车内饰件、鞋材、工作地垫等。