

高耐磨超细再生胶的拉伸强度

产品名称	高耐磨超细再生胶的拉伸强度
公司名称	衡水市鸿运特种再生橡胶有限公司
价格	10.00/吨
规格参数	规格:20KG 拉伸强度:9.6MPA 扯断伸长率:390%
公司地址	衡水市京大路东橡胶城2区29号31号（注册地址）
联系电话	2686766 13091187722

产品详情

超细再生胶是再生胶种类中使用范围较广、销售量较高的轮胎再生胶。因超细再生胶较高的细度、耐磨性、耐老化性能以及较低的价格等优势，被广泛用来生产电线电缆外皮、球胆、内胎、胶管、胶条、密封件、防水卷材等黑色橡胶制品。HYW14F01M2Y

河北鸿运超细再生胶的细度在80目以上、拉伸强度为9.6MPA、扯断伸长率为390%、邵氏硬度为50HD、规格为20kg，其选用900以上的废旧轮胎胶粉为主要原料，通过磁选、脱硫、过滤、精炼成型下片的细离子轮胎再生胶。

使用超细再生胶与普通轮胎再生胶生产的制品更加乌黑光亮；本产品无须塑炼、开炼工艺简单，在生产过程中加入化工原料混炼停放12至24小时后生产的橡胶制品可达到更好的效果，并在经过上千家橡胶制品企业使用后可明显降低橡胶原料和供电费成本。

河北鸿运再生胶厂生产专业再生胶产品如乳胶再生胶、乙丙再生胶、轮胎再生胶、丁基再生胶等各种再生胶，产品质量稳定、可长期供货，并免费提供1kg样品，供您实验之用，如您有需要可前来咨询选购。