

# 徐州通风排烟管道安装“本信息长期有效”

产品名称	徐州通风排烟管道安装“本信息长期有效”
公司名称	杭州萧山锦旺环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区临浦镇前孔社区
联系电话	18758077370

## 产品详情

通风管道在安装时的注意事项：

- (1) 当风管与风机连接时，应在进出风口处加软接头，通风排烟管道安装，其软接头的断面尺寸应与风机进出风口一致。软管接头一般可采用帆布、人造革等材料，软管长度不宜小于200，松紧度应适宜，柔性软管可缓冲风机的振动。
- (2) 当风道与除尘设备、加热设备等连接前，应待设备安装完毕后，按实际测绘的图纸进行预制和安装。
- (3) 风道安装时，进、出风日宜在风道预制时开出洞口，如需在安装完毕的风道上现开风口，其接口处应严密。
- (4) 当输送含凝结水或含湿量较大的气体时，其水平管道宜设有坡度，并在低点处接排水管。安装时风道底部不宜出现纵向接缝，对底部有接缝处应进行密封处理。
- (5) 对输送易燃、易爆气体的钢板风道，在风道连接法兰处应安装跨接线，并与静电接地网连接。
- (6) 当水平风道高度在4m以上时，安装人员应系安全带。脚手架或移动式支架上的跳板应固定好，跳板宽度应符合安全规范，在脚手架上的安装人员宜携工具袋，防止工具或电钻等物坠落伤人。
- (7) 双吊杆支架在风道就位后，应保证横担平直，吊杆不扭转，双吊杆受力均匀。

杭州萧山锦旺环保设备有限公司成立于1990年，是各类标准风机、定制风机以及非标准环保设备等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

?建筑物中的通风体系工程其实就是在实践的施工中，加进去通风管道的一些布局，使得大楼内部的空气得到有用的流动，愈加靠近自然风的要求，这样整个大楼就具有了自然通风和换气的功用。但是在整个通风体系规划和施工中要注意的是通风管道的质量会直接影响到整个大楼的通风和换气的功用，所以必定要对通风管道加工的工艺提出更高的要求，所以在大楼的通风管道工程施工尽量挑选比较大一点的通风管道公司，这样的公司在出产设备上会愈加先进，这样整个的通风管道的施工工艺就可以得到了保证，由于出产工艺直接关系到通风管道在今后的是否可以杰出的运用。

杭州萧山锦旺环保设备有限公司成立于1990年，是各类标准风机、定制风机以及非标准环保设备等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

工作原理是把通风、空调体系的进风口，空气的热潮湿，送达排风口，使之有效的运转。因而通风管道的规划是否合理很大程度上影响了通风，空气调节。当然空气在通风管内流动会遇到两种阻力。1、摩擦阻力，是因为空气本身的粘滞性与管道内壁间摩擦所产生的，它与管道的粗细；长短形状、空气密度和气流速度都有关系

2、局部阻力，是空气流经管道中某些部件时，由于流向和流速的变化，产生涡流引起的。为了减少阻力

徐州通风排烟管道安装“本信息长期有效”由杭州萧山锦旺环保设备有限公司提供。徐州通风排烟管道安装“本信息长期有效”是杭州萧山锦旺环保设备有限公司（[www.xsjwhb.cn](http://www.xsjwhb.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。