

# 河北市场精细轮胎再生胶的种类及用途

产品名称	河北市场精细轮胎再生胶的种类及用途
公司名称	衡水市鸿运特种再生橡胶有限公司
价格	10.00/吨
规格参数	规格:20KG 拉伸强度:13.2MPA 扯断伸长率:390%
公司地址	衡水市京大路东橡胶城2区29号31号（注册地址）
联系电话	2686766 13091187722

## 产品详情

河北市场上的精细轮胎再生胶大致分为高强力精细再生胶、特二环保精细再生胶、特三环保精细再生胶等几类，根据采用不同型号的废旧轮胎，或选用部位的不同生产出来的精细再生胶的性能、指标都各不相同。HYW10F12M2L

精细轮胎再生胶根据自身的细度、强力、环保等问题用于不同类型的橡胶制品中，例如高强力精细再生胶适用于生产室内橡胶地板、工作地垫、牛棚垫等对环保要求较高的橡胶制品；特二、特三环保再生胶适用于生产鞋材、汽车地板等高强力黑色制品。

高强力精细再生胶是选用900以上废旧轮胎以聚钙脂和妥尔油为主要脱硫剂，采用德国技术及红外线脱硫工艺生产而成的无味环保再生胶，它的技术指标分为：拉伸强度13.2MPA、扯断伸长率390%、邵氏硬度50HD、规格20kg，根据指标显示它较为适用于生产模压型黑色橡胶制品。

本产品已经通过了欧盟环保认证，是生产无污染、无放射、无渗透的出口型橡胶原料，它具有无迁移、比重小、强力高、可塑性强、压延尺寸稳定、环保无味道等特点，并在生产过程中加入化工原料后停放12小时后使用性能更加优异，可明显提高自身的抗撕裂强度、抗老化性能和耐屈挠性。